

Eclipse™

D-LIMONENE DEGREASER

DIRECTIONS:

GENERAL DEGREASING

1. Mix product per the following dilutions:
 - Light Degreasing: 1:64 - 16 ml per 1 liter water
 - Medium Degreasing: 1:32 - 32 ml per 1 liter water
 - Heavy Degreasing: 1:16 - 64 ml per 1 liter water
2. Apply to surface. Allow a contact time of 5 minutes.
3. Rinse with clean water or wipe with clean mop or sponge.

DIRECTIONS:

DEEP SCRUB CLEANING OF FLOOR

1. Mix degreaser according to the following dilutions:
 - Moderate Soiling: 1:32 - 32 ml per 1 liter water
 - Heavy Soiling: 1:16 - 64 ml per 1 liter water
 2. Apply to surface. Allow a contact time of 5 minutes.
 3. After deep scrubbing and rinsing, allow floor to dry thoroughly before recoating.
- Keep out of reach of children. Keep container sealed when not in use. Keep from freezing.

DANGER! HAZARDS:

Causes severe skin burns and eye damage. Harmful to aquatic life with long lasting effects. Contains d-Limonene. May produce an allergic reaction.

PRECAUTIONS:

Do not breathe mist/vapours/spray. Wear protective gloves/eye protection/face protection. Immediately call a POISON CENTER/doctor if you feel unwell. IF ON SKIN (or hair): Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water/shower. If skin irritation or rash occurs: Get medical advice/attention. IF INHALED: Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing. IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. IF SWALLOWED: Rinse mouth. Do NOT induce vomiting. Call a POISON CENTER/doctor.

CONTAINS:

sodium carbonate (CAS# 497-19-8), tetrasodium ethylene diamine tetraacetate (CAS# 64-02-8), disodium metasilicate (CAS# 6834-92-0), d-limonene (CAS# 5989-27-5).

Safety Data Sheet available on request.

FOR COMMERCIAL AND INDUSTRIAL USE ONLY.

Product Code	314MP
Volume	1.06 US gallons
Shipping Package	4 x 1.06 gallons
Pallet Quantity	48

MODE D'EMPLOI:

ENTRETIEN GÉNÉRAL

1. Mélanger le dégraissant à l'eau en respectant les dilutions suivantes:

Nettoyage léger: 1:64 - 16 ml pour 1 litre d'eau

Nettoyage moyen: 1:32 - 32 ml pour 1 litre d'eau

Nettoyage à fond: 1:16 - 64 ml pour 1 litre d'eau

2. Appliquer sur la surface à nettoyer. Laisser pénétrer pendant 5 minutes.

3. Laver à l'eau propre ou essuyer avec un chiffon propre ou éponge.

RÉCURAGE D'ENTRETIEN

1. Mélanger le dégraisseur à l'eau en respectant les dilutions suivantes:

Encrassement moyen: 1:32 - 32 ml pour 1 litre d'eau

Encrassement à fond: 1:16 - 64 ml pour 1 litre d'eau

Appliquer sur la surface à nettoyer. Laisser pénétrer pendant 5 minutes.

2. Frotter le sol soigneusement et rincer à fond. Laisser sécher le sol avant la réapplication de bouche-pores et/ou finition.

Conserver hors de la portée des enfants. Bien refermer le récipient après l'usage. Tenir à l'abri du gel.

DANGER!

Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux. Contient (R)-p-mentha-1, 8-diène. Peut produire une réaction allergique. Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

PRÉCAUTIONS:

Ne pas respirer les brouillards/vapeurs/aérosols. Porter des gants de protection/un équipement de protection des yeux/du visage. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin en cas de malaise. EN CAS D'INGESTION: Rincer la bouche. Ne PAS faire vomir. Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau [ou se doucher]. En cas d'irritation ou 'éruption cutanée: Demander un avis médical/Consulter un médecin. EN CAS D'INHALATION: Transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. SEULEMENT POUR UNE UTILISATION COMMERCIALE ET INDUSTRIELLE. Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

CONTIENT:

carbonate de sodium (CAS# 497-19-8), l'éthylène diamine tétra-acétate tétrasodique (CAS# 64-02-8), métasilicate de disodium (CAS# 6834-92-0), (R)-p-mentha-1,8-diène (CAS# 5989-27-5).

Importateur: Justinesy S.A., 84034 Avignon, France -Tel. +33-490-13-6200.

Product Code	314MP
Volume	1.06 US gallons
Shipping Package	4 x 1.06 gallons
Pallet Quantity	48

INSTRUCCIONES:

GENERAL DESENGRASE

1. Mezcle desengrasante con agua de acuerdo con las diluciones siguientes:

Limpieza Ligera: 1:64 - 16 ml por 1 litro de agua

Limpieza Mediana: 1:32 - 32 ml por 1 litro de agua

Limpieza Pesada: 1:16 - 64 ml por 1 litro de agua

2. Aplique en la superficie a ser limpiada. Permita un tiempo de contacto de 5 minutos.

3. Enjuagar con agua fría o limpiar con toalla o esponja.

PROFUNDO RESTREGADO DE LIMPIEZ PARA EL PISO

1. Mezcle desengrasante con agua de acuerdo con las siguientes proporciones de diluidos:

Mugre moderada: 1:32 - 32 ml por 1 litro de agua

Mugre abundante: 1:16 - 64 ml por 1 litro de agua

2. Aplique en la superficie que va a ser profundamente restregada. Permita un contacto de tiempo de 5 minutos.

3. Después de profundas lavado y enjuague, deje que el piso se seque completamente antes de recubra el piso.

Mantener fuera del alcance de los niños. Evitar que se congele. Mantener el contenedor herméticamente cerrado cuando no se use.

PELIGRO! Provoca graves quemaduras en la piel y lesiones oculares. Contiene (R)-p-menta-1,8-dieno. Puede provocar una reacción alérgica. Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

PRECAUCIONES:

No respirar nieblas/vapores/aerosoles. Llevar guantes/equipo de protección para los ojos/la cara. Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico si la persona se encuentra mal. EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagar la boca. NO provocar el vómito. Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua [o ducharse]. En caso de irritación cutánea o sarpullido: consultar a un médico. EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración. EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. SOLO PARA USO COMERCIAL E INDUSTRIAL. Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.

CONTIENE:

Carbonato de sodio (CAS# 497-19-8), etileno diamina tetraacetato de tetrasodio (CAS# 64-02-8), disódico metasilicato (CAS# 6834-92-0), (R)-p-menta-1,8-dieno (CAS# 5989-27-5).

Product Code	314MP
Volume	1.06 US gallons
Shipping Package	4 x 1.06 gallons
Pallet Quantity	48

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO:

DESENGORDURAMENTO GERAL

1. Misture o produto com base nas seguintes diluições:
Desengorduramento leve: 1:64 - 16 ml para 1 litro de água
Desengorduramento médio: 1:32 - 32 ml para 1 litro de água
Desengorduramento intenso: 1:16 - 64 ml para 1 litro de água
2. Aplique na superfície. Deixe atuar durante 5 minutos.
3. Enxague com água limpa ou utilize um esfregão ou uma esponja limpos.

LIMPEZA PROFUNDA DE PISOS

1. Misture o desengordurante utilizando a seguinte diluição:
Sujidade moderada: 1:32 - 32 ml para 1 litro de água
Sujidade intensa: 1:16 - 64 ml para 1 litro de água
 2. Aplique na superfície. Deixe atuar durante 5 minutos.
 3. Depois de esfregar energeticamente e de enxaguar, deixe o piso secar completamente antes de voltar a aplicar o revestimento.
- Manter fora do alcance das crianças. Mantenha o recipiente fechado quando não estiver em uso. Evite congelamento.

PERIGO!

Provoca queimaduras na pele e lesões oculares graves. Contém (R)-p-menta-1,8-dieno. Pode provocar uma reacção alérgica. Nocivo para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.

PRECAUÇÕES:

Não respirar as névoas/vapores/aerossóis. Usar luvas de protecção/protecção ocular/protecção facial. Contacte imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS/ médico Caso sinta indisposição. EM CASO DE INGESTÃO: enxaguar a boca. NÃO provocar o vômito. Contacte um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS/médico. SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE (ou o cabelo): retirar imediatamente toda a roupa contaminada. Enxaguar a pele com água/ tomar um duche. Em caso de irritação ou erupção cutânea: consulte um médico. EM CASO DE INALAÇÃO: retirar a pessoa para uma zona ao ar livre e mantê-la numa posição que não dificulte a respiração. SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar. SÓ PARA USO COMERCIAL E INDUSTRIAL. Ficha de segurança fornecida a pedido.

CONTÉM:

carbonato de sódio (CAS# 497-19-8), etileno diamina tetrassódio Tetraacetate (CAS# 64-02-8), dissódico Metassilicato (CAS# 6834-92-0), (R)-p-menta-1,8-dieno (CAS# 5989-27- 5).

Importador: Eclipse Brasil Importação e Comércio Ltda., PraçaPinheiro da Cunha, nº 344, Ipiranga - São Paulo, PABX: 55 (11) 5061-1255.

Product Code	314MP
Volume	1.06 US gallons
Shipping Package	4 x 1.06 gallons
Pallet Quantity	48

GEBRAUCHSANWEISUNG:

ALLGEMEINE ENTFETTUNG

1. Das Produkt im folgenden Verhältnis verdünnen:
Leichte Entfettung: 1:64 - 16 ml auf 1 liter Wasser
Mittlere Entfettung: 1:32 - 32 ml auf 1 liter Wasser
Schwere Entfettung: 1:16 - 64 ml auf 1 liter Wasser.
2. Auf Oberfläche aufbringen. 5 Minuten einwirken lassen.
3. Mit sauberem Wasser abspülen oder mit einem sauberen Tuch oder Schwamm abwischen.

TIEFENREINIGUNG VON BÖDEN

1. Entfetter im folgenden Verhältnis mischen:
Mittlere Verschmutzung: 1:32 - 32 ml auf 1 liter Wasser
Starke Verschmutzung: 1:16 - 64 ml auf 1 liter Wasser
 2. Auf Oberfläche aufbringen. 5 Minuten einwirken lassen.
 3. Nach der Tiefenreinigung durch Schrubben den Boden abspülen und dann vollständig trocknen lassen, bevor die Beschichtung wieder aufgetragen wird.
- Verschmutzung. Nach Tiefenreinigung und spülen, lassen Sie den Boden gründlich trocknen ehe neue Bodenpolitur aufzubringen. Außer Reichweite von Kindern aufbewahren! Behälter geschlossen halten wenn nicht in Gebrauch. Vor Frost schützen.

GEFAHR!

Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. Enthält d-Limonen. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

VORSICHTSMASSNAHMEN:

Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen. Schutzhandschuhe/ Augenschutz/ Gesichtsschutz tragen. Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Bei Unwohlsein Arzt anrufen. BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen. GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen. Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. NUR FUER GEWERBLICHE UND INDUSTRIELLE VERWENDUNG. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

ENTHÄLT:

Natriumkarbonat (CAS# 497-19-8), Tetrasodium Ethylene Diamin Tetraacetat (CAS# 64-02-8), Dinatriummetasilikat (CAS# 6834-92-0), d-Limonene (CAS# 5989-27-5). UBA Nummer: 26030036

Product Code	314MP
Volume	1.06 US gallons
Shipping Package	4 x 1.06 gallons
Pallet Quantity	48

BRUGSVEJLEDNING:

GENEREL AFFEDTNING

1. Bland affedtningsmiddel med vand i følgende fortyndingsforhold:
Let affedtning: 1:64 - 16 ml pr. 1 liter vand
Middel affedtning: 1:32 - 32 ml pr. 1 liter vand
Kraftig affedtning: 1:16 - 64 ml pr. 1 liter vand
2. Påfør på overfladen. Afvent en kontakttid på fem minutter.
3. Skyl med rent vand, eller tør af med en ren svaber eller svamp.

DYBDEGÅENDE AFSKURING AF GULV

1. Bland affedtningsmiddel med vand i følgende fortyndingsforhold:
Moderat tilsmudsning: 1:32 - 31 ml pr. 1 liter vand
Kraftig tilsmudsning: 1:16 - 63 ml pr. 1 liter vand
 2. Påfør på overfladen. Afvent en kontakttid på fem minutter.
 3. Efter dybdegående afskuring og afskylning skal gulvet have tid til at tørre grundigt, inden der påføres belægning igen.
- Opbevares utilgængeligt for børn. Beholderen lukkes forsvarligt efter brug. Opbevares frostfrit.

FARLIGT!

Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader. Indeholder D-limonen. Kan udløse allergisk reaktion. Kan forårsage allergisk hudreaktion. Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

FORHOLDSREGLER:

Indånd ikke tåge/damp/spray. Bær beskyttelseshandsker/ øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. I tilfælde af ubehag, ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge. I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning. Ring til en GIFTINFORMATION/læge. VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand. Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp. VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejtrækningen lettes. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktklinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. TIL ERHVERVSMÆSSIG OG INDUSTRIEL BRUG. Sikkerhedsdatablad til rådighed på anmodning.

INDHOLD:

2-butoxyethanol (CAS# 111-76-2), dinatriummetasilicat (CAS# 6834-92-0), tetranatrium-ethylendiamintetraacetat (CAS# 64-028), D-limonen (CAS# 5989-27-5).

Importørs: Peter Ludvigsen AS, Topstykke 9, 3460 Birkerød, Tlf: +45 4582 8620 / RV Unique, Kometvej 5, DK-6230 Rødekro, Tlf: +45 7366 1204.

Product Code	314MP
Volume	1.06 US gallons
Shipping Package	4 x 1.06 gallons
Pallet Quantity	48

GEbruikSAANWIJZINGEN:

ALGEMEEN ONTVETTEN

1. Meng het product overeenkomstig de volgende verdunningen:
Licht ontvetten: 1:64 - 16 ml per 1 liter water
Gemiddeld ontvetten: 1:32 - 32 ml per 1 liter water
Zwaar ontvetten: 1:16 - 64 ml per 1 liter water
2. Breng de verdunning aan op het oppervlak. Laat vijf minuten intrekken.
3. Spoel na met schoon water of dweil met een schone mop of spons.

GRONDIG SCHROBBEN VAN DE VLOER

1. Meng de ontvetter overeenkomstig de volgende verdunning:
Gemiddelde vervuiling: 1:32 - 32 ml per 1 liter water
Zware vervuiling: 1:16 - 64 ml per 1 liter water
2. Breng de verdunning aan op het oppervlak. Laat vijf minuten intrekken.
3. De vloer moet na grondig schrobben en spoelen goed droog zijn voordat de nieuwe coating wordt aangebracht.

Buiten bereik van kinderen houden. Verpakking verzegeld houden wanneer u deze niet gebruikt. Niet bevroren.

GEVAARLIJK!

Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. Bevat (R)-p-mentha-1,8-dieen. Kan een allergische reactie veroorzaken. Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

VOORZORGSMAATREGELEN:

Nevel/damp/spuitnevel niet inademen. Beschermende handschoenen/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. Bij onwel voelen en Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen. BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen. Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen. NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken. Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar. UITSLUITEND VOOR COMMERCIEEL EN INDUSTRIEEL GEBRUIK.

BEVAT:

natriumcarbonaat (CAS# 497-19-8), tetranatriummethyleendiaminetetraacetaat (CAS# 64-02-8), dinatriummetasilicaat (CAS# 6834-92-0), (R)-p-mentha-1,8-dieen (CAS# 5989-27-5).

Importeur: Boma N.V., 2030 ANTWERPEN, Tel. +32-3-231-3389.

Product Code	314MP
Volume	1.06 US gallons
Shipping Package	4 x 1.06 gallons
Pallet Quantity	48

BRUKSANVISNING:

ALLMÄN AVFETTNING

1. Blanda produkten enligt följande lösningsförhållanden:
Lätt avfettning: 1:64 - 16 ml per 1 liter vatten
Medelavfettning: 1:32 - 32 ml per 1 liter vatten
Stark avfettning: 1:16 - 64 ml per 1 liter vatten
2. Applicera på ytan. Låt verka i 5 minuter.
3. Skölj med rent vatten eller torka med en ren mopp eller svamp.

GROVSKURNING AV GOLV

1. Blanda avfettningsmedlet enligt följande lösningsanvisningar:
Måttligt smutsat: 1:32 - 32 ml per 1 liter vatten
Kraftig nedsmutsning: 1:16 - 64 ml per 1 liter vatten
 2. Applicera på ytan. Låt verka i 5 minuter.
 3. Efter grovskurning och sköljning måste golvet tillåtas torka helt innan ett nytt lager läggs på.
- Förvaras oåtkomligt för barn. Håll förpackningen tillsluten när den inte används. Förvaras frostfritt.

FARA!

Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon. Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. Innehåller d-limonen. Kan orsaka en allergisk reaktion.

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER:

Inandas inte dimma/ångor/sprej. Använd skyddshandskar/ögonskydd/ansiktsskydd. Vid obehag, kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare. VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha. Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp. VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.

INNEHÅLLER:

natriumkarbonat (CAS# 497-19-8), etylendiamintetraättiksyra, tetranatriumsalt (CAS# 64-02-8), natriummetasilikat (CAS# 6834-92-0), d-limonen (CAS# 5989-27-5). Säkerhetsdatablad finns att rekvidrera. ENDAST FÖR KOMMERSIELLT OCH INDUSTRIELLT BRUK.

Produkten finns registrerad hos Giftinformationscentralen.

Product Code	314MP
Volume	1.06 US gallons
Shipping Package	4 x 1.06 gallons
Pallet Quantity	48

BRUKSANVISNING:

GENERELL AVFETTING

1. Bland ut produktet med følgende fortynninger:
Lett avfetting: 1:64 - 16 ml per 1 liter vann
Middels avfetting: 1:32 - 32 ml per 1 liter vann
Kraftig avfetting: 1:16 - 64 ml per 1 liter vann
2. Påføres på overflaten. La stå i 5 minutter.
3. Skyll med rent vann eller tørk over med ren mopp eller svamp.

DYPRENSING AV GULV MED SKRUBBING

1. Bland avfettingsmiddel med vann med følgende fortynningsforhold:
Moderat skittent: 1:32 - 32 ml per 1 liter vann
Svært skittent: 1:16 - 64 ml per 1 liter vann
 2. Påføres på overflaten. La stå i 5 minutter.
 3. Etter skrubbing og skylling må gulvet tørkes grundig før påføring av nytt belegg.
- Oppbevares utilgjengelig for barn. Hold beholderen lukket når den ikke er i bruk. Unngå frost.

FARE!

Gir alvorlige etseskader på hud og øyne. Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Inneholder d-limonen. Kan gi en allergisk reaksjon.

FORHOLDSREGLER:

Ikke innånd tåke/damp/aerosoler. Benytt vernehansker/vernebriller/ansiktsskjerm. Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege ved ubehag. VED HUDKONTAKT (eller håret): Tilsølte klær må fjernes straks. Skyll/dusj huden med vann. Ved hudirritasjon eller utslett: Søk legehjelp. VED INNÅNDING: Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende hviler i en stilling som letter åndedrettet. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. VED SVELGING: Skyll munnen. IKKE framkall brekning.

INNEHOLDER:

natriumkarbonat (CAS# 497-19-8), tetranatriumetylendiamintetraacetat (CAS# 64-02-8), dinatriummetasilikat (CAS# 6834-92-0), d-limonen (CAS# 5989-27-5). Sikkerhetsdatablad er tilgjengelig på anmodning. KUN FOR YRKESMESSIG BRUK. Produktet er registrert hos SBL.

Importør: Proff Norge A/S, Hegdal, 3261 Larvik, Tel: +4733165230.

NO

Product Code	314MP
Volume	1.06 US gallons
Shipping Package	4 x 1.06 gallons
Pallet Quantity	48

314_DIRECTIONS 01/20