

EnviroStar™

ALL PURPOSE PEROXIDE CLEANER

DIRECTIONS:

Mix product per the following dilutions:

Heavy Soils: 1:10 (12 US oz per gallon or 100 ml per 1 liter of cold water).

Medium Soils: 1:32 (4 US oz per gallon or 32 ml per 1 liter of cold water).

Light Soils: 1:128 (1 US oz per gallon or 8 ml per 1 liter of cold water).

WASHROOMS: Mix product using medium or light dilution listed above. Apply to tile, grout, fixtures, tub and/or shower walls. Let product stand for 5 minutes and rinse. Use a brush to remove heavy soils where necessary.

TOILETS: Apply to bowl and under rim. Let stand for 5 minutes. Flush to rinse.

FLOORS: Mix product using medium or light dilution listed above. Use an automatic scrubber, mop or scrub brush to remove mold, stains, and other soils.

CARPETS: Apply a small amount of the diluted solution to the stain. Using a brush or cloth, agitate and let stand for 5 minutes. Blot dry, rinse, and allow to dry. Repeat as necessary.

NOTE: Carpets not included in UL 2759 ECOLOGO certification.

Keep out of reach of children. Keep container sealed when not in use. Keep from freezing.

WARNING!

Causes eye irritation.

PRECAUTIONS:

Wash thoroughly after handling. Wear eye protection. **IF IN EYES:** Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. If eye irritation persists: Get medical advice/attention.

CONTAINS:

hydrogen peroxide (CAS# 7722-84-1), Sodium octane-1-sulphonate monohydrate (CAS# 5324-84-5), Alcohols, C9-C11, ethoxylate (CAS# 68439-46-3).

Safety Data Sheet available on request.

FOR COMMERCIAL AND INDUSTRIAL USE ONLY.

Please recycle bottle, left over product and application equipment in accordance with state and local regulations.

Product Code	335D	335MPE	335DTC	335DTCQ
Volume	1.06 US gallons	4 liters	0.53 US gallons	0.53 US gallons
Shipping Package	4 x 1.06 gallons	4 x 4 liters	4 x 0.53 gallons	4 x 0.53 gallons
Pallet Quantity	48	48	88	88

MODE D'EMPLOI:

Mélanger le produit selon les rapports de dilution suivants:

Salissure intense: 1:10 (100 ml par litre/12 oz US par gallon d'eau froide).

Salissure moyenne: 1:32 (32 ml par litre/4 oz US par gallon d'eau froide).

Salissure légère: 1:128 (8 ml par litre/1 oz US par gallon d'eau froide).

SALLES DE BAIN: Mélanger le produit en utilisant la dilution moyenne ou légère indiquée ci-dessus. Appliquer sur les tuiles, le mortier, les appareils sanitaires, le bain et les parois de douche. Laisser le produit agir pendant 5 minutes et rincer. Utiliser une brosse pour désincruster les salissures tenaces au besoin.

TOILETTES: Appliquer dans la cuvette et sous le rebord. Laisser agir pendant 5 minutes. Actionner la chasse pour rincer.

PLANCHERS: Mélanger le produit en utilisant la dilution moyenne ou légère indiquée ci-dessus. Utiliser une brosseuse automatique, une vadrouille ou une brosse à récurer afin d'éliminer les moisissures, les taches et autressaletés.

TAPIS: Appliquer une petite quantité de solution diluée sur la tache. À l'aide d'une brosse ou d'un chiffon, agiter la tache et laisser agir pendant 5 minutes. Éponger, rincer et laisser sécher. Répéter au besoin. Tenir hors de portée des enfants. Garder le conteneur fermé lorsque le produit n'est pas utilisé. Protéger contre le gel.

REMARQUE : les tapis ne sont pas inclus dans la certification UL 2759 ECOLOGO.

Tenir hors de portée des enfants. Garder le conteneur fermé lorsque le produit n'est pas utilisé. Protéger contre le gel.

ATTENTION!

Provoque une irritation des yeux.

PRÉCAUTIONS:

Se laver soigneusement après manipulation. Porter des gants de protection/un équipement de protection des yeux. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Si l'irritation des yeux persiste: Demander un avis médical/Consulter un médecin.

CONTIENT:

eau oxygénée (CAS# 7722-84-1), Acide octanesulfonique-1 sel sodique (CAS# 5324-84-5), C9-11, Ethoxylate d'alcool (CAS# 68439-46-3).

Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

SEULEMENT POUR UNE UTILISATION COMMERCIALE ET INDUSTRIELLE.

Veillez recycler la bouteille en conformité avec les règlements provinciaux et locaux.

Product Code	335D	335MPE	335DTC	335DTCQ
Volume	1.06 US gallons	4 liters	0.53 US gallons	0.53 US gallons
Shipping Package	4 x 1.06 gallons	4 x 4 liters	4 x 0.53 gallons	4 x 0.53 gallons
Pallet Quantity	48	48	88	88

INSTRUCCIONES DE USO:

Mezcle el producto según las siguientes proporciones de disolución:

Suciedad profunda: 1:10 (12 US oz por galón o 100 ml por 1 litro de agua fría).

Suciedad intermedia: 1:32 (4 US oz por galón o 32 ml por 1 litro de agua fría).

Suciedad ligera: 1:128 (1 US oz por galón o 8 ml por 1 litro de agua fría).

SANITARIOS: Mezcle el producto usando la dilución media o ligera enumerada anteriormente. Aplique en los azulejos, lechada, accesorios, bañera o paredes de la ducha. Deje estar el producto por 5 minutos y enjuague. Use un cepillo para eliminar la suciedad profunda cuando sea necesario.

BAÑOS: aplique en la taza y debajo de la tapa. Deje actuar por 5 minutos. Deje ir el agua para enjuagar.

PISOS: Mezcle el producto usando la dilución media o ligera enumerada anteriormente. Utilice una fregadora automática, fregona o cepillo para fregar para eliminar el moho, manchas y otra suciedad.

ALFOMBRAS: aplique una pequeña cantidad de solución diluida sobre la mancha. Con un cepillo o paño, agite y deje actuar por 5 minutos. Seque, enjuague y deje secar. Repita según sea necesario. Manténgase fuera del alcance de los niños. Mantenga el recipiente sellado cuando no esté en uso. Evite que se congele.

NOTA: Las alfombras no están incluidas en la certificación ECOLOGO UL 2759.

Manténgase fuera del alcance de los niños. Mantenga el recipiente sellado cuando no esté en uso. Evite que se congele.

ATENCIÓN!

Provoca irritación ocular grave.

PRIMEROS AUXILIOS:

Lavarse cuidadosamente después de la manipulación. Usar guantes/equipo de protección para los ojos. **EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS:** Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.

Si la irritación ocular persiste, consultar a un médico.

CONTIENE:

agua oxigenada (CAS# 7722-84-1), Ácido octano-1-sulfónico sal sódica (CAS# 5324-84-5), C9-11, Alcohol etoxilato (CAS# 68439-46-3).

Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.

SOLO PARA USO COMERCIAL E INDUSTRIAL.

Recicle el recipiente de acuerdo a los reglamentos estatales y locales.

Product Code	335D	335MPE	335DTC	335DTCQ
Volume	1.06 US gallons	4 liters	0.53 US gallons	0.53 US gallons
Shipping Package	4 x 1.06 gallons	4 x 4 liters	4 x 0.53 gallons	4 x 0.53 gallons
Pallet Quantity	48	48	88	88

INSTRUÇÕES DE USO:

Misture o produto com base nas seguintes diluições:

Sujeira pesada: 1:10 (100 ml para 1 litro ou 12 US oz para 1 gal de água fria).

Sujeira média: 1:32 (32 ml para 1 litro ou 4 US oz para 1 gal de água fria).

Sujeira leve: 1:128 (8ml para 1 litro ou 1 US oz para 1 gal de água fria).

BANHEIROS: Misture o produto usando a diluição média ou ligeira indicada acima. Aplique em azulejos, rebocos, rejuntas, cubas e/ou boxes. Deixe o produto agir por 5 minutos e enxague. Use uma escova para remover sujeiras pesadas onde for necessário.

VASOS SANITÁRIOS: Aplique no vaso e sob a borda. Deixe agir por 5 minutos. Dê a descarga para enxaguar.

PISOS: Misture o produto usando a diluição média ou ligeira indicada acima. Use uma lavadora-secadora automática, um esfregão ou uma escova para remover mofo, manchas e outras sujeiras.

CARPETES: Aplique uma pequena quantidade da solução diluída na mancha. Usando uma escova ou um pano, esfregue e deixe agir por 5 minutos. Seque com papel absorvente, enxague e deixe secar. Repita conforme necessário. Mantenha longe do alcance de crianças. Mantenha o recipiente fechado quando não estiver em uso. Evite que congele.

NOTA: tapetes não incluídos na certificação UL 2759 ECOLOGO.

Mantenha longe do alcance de crianças. Mantenha o recipiente fechado quando não estiver em uso. Evite que congele.

ATENÇÃO!

PERIGOS: Provoca irritação ocular grave.

PRECAUÇÕES:

Lavar cuidadosamente após manuseamento. Usar luvas de protecção/protecção ocular/protecção facial.

SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS:

enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar. Caso a irritação ocular persista: consulte um médico.

CONTÉM:

água oxigenada (CAS# 7722-84-1), Sal de sódio do ácido octanossulfônico-1 (CAS# 5324-84-5), C9-11, Etoxilato de álcool (CAS# 68439-46-3).

Ficha de segurança fornecida a pedido.

SOMENTE PARA USO COMERCIAL E INDUSTRIAL.

Recicle o frasco de acordo com as normas locais e estaduais.

Importador: Eclipse Brasil Importação e Comércio Ltda., Praça Pinheiro da Cunha, nº 344, Ipiranga - São Paulo, PABX: 55 (11) 5061-1255.

Product Code	335D	335MPE	335DTC	335DTCQ
Volume	1.06 US gallons	4 liters	0.53 US gallons	0.53 US gallons
Shipping Package	4 x 1.06 gallons	4 x 4 liters	4 x 0.53 gallons	4 x 0.53 gallons
Pallet Quantity	48	48	88	88

GEBRAUCHSANLEITUNG:

Das Produkt im folgenden Verhältnis verdünnen:

Starke Verschmutzungen: 1:10 (12 US oz auf 1 gal oder 100 ml auf 1 l kaltes Wasser).

Mittlere Verschmutzungen: 1:32 (4 US oz auf gal oder 32 ml auf 1 l kaltes Wasser).

Leichte Verschmutzungen: 1:128 (1 US oz auf 1 gal oder 8 ml auf 1 l kaltes Wasser).

WASCHRÄUME: Mischprodukt, das eine mittlere oder leichte Verdünnung aus der Liste oben benutzt. Tragen Sie es auf Kacheln, Fugen, Armaturen, Wannen und/oder Wände auf. Das Produkt für 5 Minuten einwirken lassen und abspülen. Verwenden Sie, wenn nötig, eine Bürste, um schwere Verschmutzungen zu entfernen.

TOILETTEN: Auf Schüsseln und unter dem Rand anwenden. 5 Minuten einwirken lassen. Die Spülung betätigen, um das Mittel zu entfernen.

BÖDEN: Mischprodukt, das eine mittlere oder leichte Verdünnung aus der Liste oben benutzt. Eine Schrubmmaschine, einen Mopp oder eine Schrubbbürste verwenden, um Schimmel, Flecken und andere Verunreinigungen zu entfernen.

TEPPICHE: Auf dem Flecken eine kleine Menge der Lösung auftragen. Den Fleck mit einer Bürste oder einem Tuch bearbeiten und ihn für 5 Minuten ruhen lassen. Tupfen, abspülen trocken lassen. Vorgang wiederholen, wenn nötig. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Behälter bei Nichtgebrauch geschlossen halten. Nicht gefrieren lassen.

HINWEIS: Die Teppiche sind nicht Bestandteil der UL 2759 ECOLOGO Zertifizierung.

Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Behälter bei Nichtgebrauch geschlossen halten. Nicht gefrieren lassen.

ACHTUNG! GEFAHREN:

Verursacht schwere Augenreizung.

VORSICHTSMASSNAHMEN:

Nach Gebrauch gründlich waschen. Schutzhandschuhe/ Augenschutz/ Gesichtsschutz tragen. **BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN:** Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

ENTHÄLT:

Wasserstoffperoxid in Lösung (CAS# 7722-84-1), Octansulfonsäure-1-Natriumsalz (CAS# 5324-84-5), C9-11, Alkoholethoxylat (CAS# 68439-46-3).

Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

NUR FÜR KOMMERZIELLE UND INDUSTRIELLE ZWECKE VORGESEHEN.

Recyceln Sie die Flasche gemäß den nationalen und regionalen Vorschriften.

Product Code	335D	335MPE	335DTC	335DTCQ
Volume	1.06 US gallons	4 liters	0.53 US gallons	0.53 US gallons
Shipping Package	4 x 1.06 gallons	4 x 4 liters	4 x 0.53 gallons	4 x 0.53 gallons
Pallet Quantity	48	48	88	88

GEbruIKSAANWIJZINGEN :

Meng het product overeenkomstig de volgende verdunningen:

Zware vervuiling: 1:10 (100 ml per 1 liter koud water of 12 US oz per gallon).

Gemiddelde vervuiling: 1:32 (32 ml per 1 liter koud water of 4 US oz per gallon).

Lichte vervuiling: 1:128 (8 ml per 1 liter koud water of 1 US oz per gallon).

WASRUIMTEN: Meng het product met de hierboven vermelde matige of lichte verdunning. Breng aan op tegels, voegen, kranen en aansluitingen, wanden van bad en/of douche. Laat het product vijf minuten inwerken en spoel vervolgens af. Gebruik een borstel om hardnekkig vuil te verwijderen indien nodig.

TOILETTEN: Breng aan in de pot en onder de rand. Laat vijf minuten inwerken. Trek door om weg te spoelen.

VLOEREN: Meng het product met de hierboven vermelde matige of lichte verdunning. Gebruik een schrobzuigmachine, mop of schrobborstel om schimmel, vlekken en ander vuil te verwijderen.

TAPIJTEN: Breng een kleine hoeveelheid van de verdunde oplossing aan op de vlek. Gebruik een borstel of doek, wrijf de oplossing in en laat vijf minuten inwerken. Dep het oppervlak droog, spoel het na en laat het drogen. Herhaal indien nodig. Buiten bereik van kinderen houden. Verpakking verzegeld houden wanneer u deze niet gebruikt. Nietbevrozen.

OPGELET: UL 2759 ECOLOGO-certificering geldt niet voor tapijten.

Buiten bereik van kinderen houden. Verpakking verzegeld houden wanneer u deze niet gebruikt. Niet bevrozen.

WAARSCHUWING! GEVAREN :

Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

WAARSCHUWING :

Na het werken met dit product grondig wassen. Beschermende handschoenen/ oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.

BEVAT :

waterstofperoxide in oplossing (CAS# 7722-84-1), Octaansulfonzuur-1 natriumzout (CAS# 5324-84-5), C9-11, Alcoholethoxylaat (CAS# 68439-46-3).

Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.

UITSLUITEND VOOR COMMERCIEEL EN INDUSTRIEEL GEBRUIK.

Recycle de fles volgens nationale en lokale regelgeving.

Importeur: Boma N.V., 2030 ANTWERPEN, Tel. +32-3-231-3389.

Topo Schoonmaak, Mon Plaisir 104, 4878 AT Etten-Leur, tel. +31 76 303 3980

Product Code	335D	335MPE	335DTC	335DTCQ
Volume	1.06 US gallons	4 liters	0.53 US gallons	0.53 US gallons
Shipping Package	4 x 1.06 gallons	4 x 4 liters	4 x 0.53 gallons	4 x 0.53 gallons
Pallet Quantity	48	48	88	88

BRUGSANVISNING :

Bland produktet iht. følgende fortyndingsforhold:

Stærkt snavset: 1:10 (100 ml pr. 1 liter koldt vand eller 12 US oz pr. gallon koldt vand).

Middelsnavset: 1:32 (32 ml pr. 1 liter koldt vand eller 4 US oz pr. gallon koldt vand).

Let snavset: 1:128 (8 ml pr. 1 liter koldt vand eller 1 US oz pr. gallon vand).

TOILETRUM: Bland produktet med ovennævnte medium eller lysfortynding. Brug på vægge med fliser, fuger, inventar, badekar og/eller bruservægge. Lad produktet stå i 5 minutter, og skyl. Brug en børste til at fjerne genstridigt snavs, hvor det måtte være nødvendigt.

TOILETTER: Påfør kumme og under kanten. Lad produktet stå i 5 minutter. Skyl ud for at skylle.

GULVE: Bland produktet med ovennævnte medium eller lysfortynding. Brug en automatisk gulvskrubber, moppe eller skurebørste for at fjerne mug, pletter og andre urenheder.

TÆPPER: Kom en smule af den fortyndede opløsning på pletten. Brug børste eller klud. Skrub, og lad produktet virke i 5 minutter. Tør den våde overflade af, skyl og lad tørre. Gentag processen om nødvendigt. Opbevares utilgængeligt for børn. Sørg for, at beholderen er ordentligt forseglet, når den ikke er i brug. Må ikke udsættes for frost.

BEMÆRK: Tæpper, der ikke er omfattet af UL 2759 ECOLOGO - certificering.

Opbevares utilgængeligt for børn. Sørg for, at beholderen er ordentligt forseglet, når den ikke er i brug. Må ikke udsættes for frost.

ADVARSEL! FARER :

Forårsager alvorlig øjenirritation.

FORHOLDSREGLER :

Vask grundigt efter brug. Bær beskyttelseshandsker/ øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse. **VED KONTAKT MED ØJNENE:** Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern kontakt linser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp

INDEHOLDER :

brintoverilte (CAS# 7722-84-1), Octansulfonsyre-1 natriumsaltz (CAS# 5324-84-5), C9-11, Ethoxylataalkohol (CAS# 68439-46-3).

Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres.

KUN TIL ERHVERVMÆSSIG OG INDUSTRIEL BRUG.

Aflever flasken til genanvendelse i henhold til nationale og lokale bestemmelser.

I forbindelse med akutte forgiftninger kan lægen om nødvendigt kontakte Giftinformationen på Bispebjerg Hospital. Tlf. 3531 6060.

Importørs: Peter Ludvigsen AS, Topstykke 9, 3460 Birkerød,

Tlf: +45 4582 8620 / RV Unique, Kometvej 5, DK-6230 Rødekro, Tlf: +45 7366 1204.

Product Code	335D	335MPE	335DTC	335DTCQ
Volume	1.06 US gallons	4 liters	0.53 US gallons	0.53 US gallons
Shipping Package	4 x 1.06 gallons	4 x 4 liters	4 x 0.53 gallons	4 x 0.53 gallons
Pallet Quantity	48	48	88	88

BRUKSANVISNING:

Blanda produkten enligt följande lösningsförhållanden:

Kraftig nedsmutsning: 1:10 (100 ml per 1 liter kallt vatten eller 12 US oz per gallon).

Medelstark nedsmutsning: 1:32 (32 ml per 1 liter kallt vatten eller 4 US oz per gallon).

Lätt nedsmutsning: 1:128 (8 ml per 1 liter eller 1 US oz per gallon kallt vatten).

TVÄTTRUM: Blanda produkten med medium eller lätt spädning som anges ovan. Applicera på kakel, puts, inventarier, badkar och/eller duschväggar. Låt produkten verka i 5 minuter och skölj. Ta bort kraftig nedsmutsning med en borste om det behövs.

TOALETTER: Applicera i toalettstolen och under kanten. Låt verka i 5 minuter. Spola för att skölja.

GÖLV: Blanda produkten med medium eller lätt spädning som anges ovan. Använd en automatisk skurmaskin, mopp eller skurborste för att ta bort jord, fläckar och annan smuts.

MATTOR: Applicera en liten mängd av den färdigblandade lösningen på fläcken. Använd en borste eller duk, bearbeta och låt verka i 5 minuter. Torka fläcken, skölj och låt torka. Upprepa om det behövs. Förvaras oåtkomligt för barn. Håll förpackningen tillsluten när den inte används. Förvaras frostfritt.

ANMÄRKNING: Mattor som inte ingår i UL 2759 ECOLOGO-certifiering.

Förvaras oåtkomligt för barn. Håll förpackningen tillsluten när den inte används. Förvaras frostfritt.

VARNING! FAROR:

Orsakar allvarlig ögonirritation.

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER:

Tvätta grundligt efter användning. Använd skyddshandskar/ ögonskydd/ ansiktsskydd. **VID KONTAKT MED ÖGONEN:** Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.

INNEHÅLLER:

väteperoxidlösning (CAS# 7722-84-1), Octansulfonsyra-1 natriumsalt (CAS# 5324-84-5), C9-11, Alkoholetoxylat (CAS# 68439-46-3).

Säkerhetsdatablad finns att rekvirera.

ENDAST FÖR KOMMERSIELLT OCH INDUSTRIELLT BRUK.

Återvinn flaskan i enlighet med statliga och lokala bestämmelser.

Produkten finns registrerad hos Giftinformationscentralen.

Product Code	335D	335MPE	335DTC	335DTCQ
Volume	1.06 US gallons	4 liters	0.53 US gallons	0.53 US gallons
Shipping Package	4 x 1.06 gallons	4 x 4 liters	4 x 0.53 gallons	4 x 0.53 gallons
Pallet Quantity	48	48	88	88

BRUKSANVISNING :

Bland ut produktet med følgende fortyninger:

Kraftig tilskitning: 1:10 (100 ml per 1 liter eller 12 US oz per gallon kaldt vann).

Middels tilskitnet: 1:32 (32 ml per 1 liter eller 4 US oz per gallon kaldt vann).

Lett tilskitning: 1:128 (8 ml per 1 liter eller 1 US oz per gallon kaldt vann).

BAD/TOALET: Blandet produkt med medium eller lav fortyning er oppført ovenfor. Påføres på fliser, fuger, inventar, badekar og/eller dusjvegger. La produktet stå i 5 minutter og skyll. Bruk en børste for å fjerne kraftig smuss der det er nødvendig.

TOALETTER: Påføres på skålen og under kantene. La stå i 5 minutter. Skyll ved å trekke ned.

ULV: Blandet produkt med medium eller lav fortyning er oppført ovenfor. Bruk en automatisk skrubber, mopp eller skrubbeborste til å fjerne mugg, flekker og annen skitt.

TEPPER: Bruk en liten mengde av den fortynnede løsningen på flekken. Bruk en børste eller klut, gni kraftig og la stå i 5 minutter. Sug opp overskytende væske, skyll og la tørke helt. Gjenta ved behov. Oppbevares utilgjengelig for barn. Hold beholderen lukket når den ikke er i bruk. Unngå frost.

OBS: Tepper er ikke inkludert i UL 2759 ECOLOGO-sertifiseringen.

Oppbevares utilgjengelig for barn. Hold beholderen lukket når den ikke er i bruk. Unngå frost.

ADVARSEL! FARER :

Gir alvorlig øyeirritasjon.

FORSIKTIG :

Vask grundig etter bruk. Benytt vernehansker/ vernebriller/ansiktsskjerm. **VED KONTAKT MED ØYNENE:** Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp.

INNEHOLDER :

hydrogenperoksidløsning (CAS# 7722-84-1), Octansulfonsyre-1 natriumsalt (CAS# 5324-84-5), C9-11, Alkoholetoksylat (CAS# 68439-46-3).

Sikkerhetsdatablad er tilgjengelig på anmodning.

KUN FOR YRKESMESSIG BRUK.

Gjennvinn flasken i samsvar med lover og forskrifter.

Produktet er registrert hos SBL.

Importør: Proff Norge A/S, Hegdal, 3261 Larvik, Tel: +4733165230.

Product Code	335D	335MPE	335DTC	335DTCQ
Volume	1.06 US gallons	4 liters	0.53 US gallons	0.53 US gallons
Shipping Package	4 x 1.06 gallons	4 x 4 liters	4 x 0.53 gallons	4 x 0.53 gallons
Pallet Quantity	48	48	88	88