



CLS TopShield™

STAIN RESISTANT TOP SHIELD

DIRECTIONS:

NOTE: CLS TopShield Stain Resistant "Top Shield" is an RTU ("Ready-to-Use") product designed to be used undiluted.

1. Clean floor with a neutral cleaner. Allow floor to dry thoroughly.
2. Apply thinly and evenly on the floor using a pump-up sprayer at an approximate coverage rate of 3500 sq ft per gallon.
3. Spread evenly on the floor using a clean micro-fiber applicator or lint free flat fiber mop pre-sprayed with top shield.
4. After the product has dried thoroughly, burnish the floor using a hair blend pad.
5. Apply a second coat, following instructions 2-4.
6. Do not allow water on the floor for at least 24 hours.

Keep out of reach of children. Keep container sealed when not in use. Keep from freezing.

WARNING! HAZARDS:

Causes skin irritation. Causes serious eye irritation. May cause respiratory irritation.

PRECAUTIONS:

Avoid breathing mist/vapours/spray. Wash thoroughly after handling. Use only outdoors or in a well-ventilated area.

Wear protective gloves/eye protection/face protection. Take off contaminated clothing and wash it before reuse. Store in a well-ventilated place. Keep container tightly closed. Store locked up. Dispose of contents/container in accordance with local /regional /national /international regulations.

FIRST AID:

Call a POISON CENTER/doctor if you feel unwell. IF ON SKIN: Wash with plenty of water. If skin irritation occurs: Get medical advice/attention. IF INHALED: Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing. IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. If eye irritation persists: Get medical advice/attention.

CONTAINS:

Silica, amorphous (CAS# 7631-86-9).

Safety Data Sheet available on request.

FOR COMMERCIAL AND INDUSTRIAL USE ONLY.

Product Code	421FS
Volume	2.50 US gallons
Shipping Package	2 x 2.50 gallons
Pallet Quantity	48



CLS TopShield™

STAIN RESISTANT TOP SHIELD

ES

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Limpie el piso con un limpiador neutral. Deje que el piso seque por completo.
2. Aplique una capa delgada y de forma uniforme en el piso con un rociador de bomba a un índice de cobertura aproximada de 3 500 pies cuadrados por galón.
3. Extiéndalo de manera uniforme en el piso usando un aplicador de microfibras limpio o una fregona de fibra lisa sin pelusas previamente saturada con top shield.
4. Después de que el producto ha secado, pule el piso usando una almohadilla de una combinación de pelo.
5. Aplique una segunda capa, siguiendo las instrucciones 2 a 4.
6. No permita que haya agua en el piso por al menos 24 horas.

Mantener fuera del alcance de los niños. Evitar que se congele. Mantener el contenedor herméticamente cerrado cuando no se use.

ATENCIÓN! PELIGROS:

Provoca irritación cutánea. Provoca irritación ocular grave. Puede irritar las vías respiratorias.

PRECAUCIONES:

Evitar respirar nieblas/vapores/aerosoles. Lavarse cuidadosamente después de la manipulación. Utilizar sólo al aire libre o en un lugar bien ventilado. Usar guantes/equipo de protección para los ojos/la cara. Quitar la ropa contaminada y lavarla antes de volverla a usar. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Guardar bajo llave. Eliminar el contenido / el recipiente conforme a la reglamentación local / regional / nacional / internacional.

PRIMEROS AUXILIOS:

Llamar un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico si la persona se encuentra mal. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua. En caso de irritación cutánea: consultar a un médico. EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración. EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. Si la irritación ocular persiste, consultar a un médico. PARA USO COMERCIAL E INDUSTRIAL. Datos de seguridad disponibles que la solicite.

CONTIENE:

dióxido de silicio (CAS# 7631-86-9).

EN CASO DE EMERGENCIAS QUÍMICAS: Por derrame del producto, fugas, incendio, exposición o accidentes.

Llamar a CHEMTREC al 1-800-424-9300. Fuera del territorio continental de EE.UU. Llamar al: +1-703-527-3887.

Product Code 421FS
Volume 2.50 US gallons
Shipping Package 2 x 2.50 gallons
Pallet Quantity 48

421_DIRECTIONS 01/20



CLS TopShield™

STAIN RESISTANT TOP SHIELD

FR

MODE D'EMPLOI:

1. Nettoyer le plancher avec un produit nettoyant neutre. Laisser le plancher sécher complètement.
2. Appliquer une mince couche uniforme de produit sur le plancher à l'aide d'un pulvérisateur à pompe, en respectant un taux de couverture d'environ 3 500 pieds carrés par gallon.
3. Étaler le produit uniformément sur le plancher à l'aide d'un applicateur en micro-fibres propre ou une vadrouille à fibres plate sans peluches sur lesquels du produit top shield a été pré-pulvérisé.
4. Une fois que le produit est complètement sec, polir le sol en utilisant un tampon de brunissage en poils naturels.
5. Appliquer une deuxième couche, en suivant les étapes 2-4 des présentes directives.
6. Ne pas laisser de l'eau être déposée sur le plancher pendant au moins 24 heures.

Conserver hors de la portée des enfants. Bien refermer le récipient après l'usage. Tenir à l'abri du gel.

ATTENTION! DANGERS:

Provoque une irritation cutanée. Provoque une sévère irritation des yeux. Peut irriter les voies respiratoires.

PRÉCAUTIONS:

Éviter de respirer les brouillards/ vapeurs/aérosols. Se laver soigneusement après manipulation. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Porter des gants de protection/un équipement de protection des yeux/du visage. Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation. Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche. Garder sous clef. Éliminer le contenu / récipient dans conformément à la réglementation locale / régionale / nationale / internationale. PREMIERS SOINS: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin en cas de malaise. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau. En cas d'irritation cutanée: Demander un avis médical/Consulter un médecin. EN CAS D'INHALATION: Transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime n porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Si l'irritation des yeux persiste: Demander un avis médical/- Consulter un médecin. SEULEMENT POUR USAGE COMMERCIAL ET INDUSTRIEL. Fiche de sécurité disponible sur demande.

CONTIENT:

dioxyde de silicium (CAS# 7631-86-9).

EN CAS D'URGENCE CHIMIQUE: Produit répandu, fuite, incendie, exposition ou accident. Téléphoner à CHEMTREC (jour ou nuit) 1-800-424-9300. En dehors des États-Unis et Canada: +1-703-527-3887 (Coût de la communication à notre compte).©

Product Code 421FS
Volume 2.50 US gallons
Shipping Package 2 x 2.50 gallons
Pallet Quantity 48

421_DIRECTIONS 01/20