



Eine hochentwickelte Beschichtung speziell entwickelt um eine sehr dauerhafte Beschichtung - ohne Glanz - zu erzielen für Gebrauch in Krankenhäusern und Pflegeheimen. Hervorragender Widerstand gegen Reinigungsmittel, Verschleiß und Abdrücke von schwarzen Sohlen.

ANWENDUNG

Vor Gebrauch stets Anwendungen und Sicherheitsdatenblatt (SDS) lesen.

1. Tragen Sie auf einem entschichteten, gründlich neutralisierten und vollständig abgetrockneten Boden 2-3 dünne Schichten FloorMatte Non-Glare Beschichtung mit einem sauberen Synthetik Mop auf. Lassen Sie den Boden zwischen dem Auftragen der einzelnen Schichten gut abtrocknen.
2. Routinemäßige Wartung: Tragen Sie auf einen gut abgetrockneten, geschrubbten Boden 1-2 dünne Schichten FloorMatte Non-Glare Beschichtung mit einem sauberen Synthetik Mop auf. Lassen Sie den Boden zwischen dem Auftragen der Schichten gründlich abtrocknen.

BESTELLUNGSMITTELSINFORMATION

Produktnummer	114FSE	114MPE
Inhalt	10 Liter	4 Liter
Größe	2 x 10 Liter	4 x 4 Liter
Palettenmenge	48	48

ANWENDUNGSBEREICHE



PVC, Linoleum

PRODUKTDATEN

Beschreibung	eine Acryl Co-Polymer Emulsion
Farbe	weiß (milchig)
Glanzkapazität (60°) ASTM D1455-87 (2008)	>35
Viskosität (Brookfield) @ 68°F (20°C)	<10 CPS
Deckung	61-74 m ² /Liter
Trocknungszeit	+/- 30 Minuten
Entfernbarkeit ASTM D1792-06	gut
FOV 40 CFR Part 59 Subpart C	0,02%
Feste Bestandteile ASTM D2834-95 (2008)	16%
Duft	angenehm
Rutschbeständigkeit ULTM410	klassifiziert
Haltbarkeit ASTM D1791-93 (2008)	1 Jahr
Dichte ASTM D1475-98 (2008)	1,03 kg/L @ 20°C
Reinigungsmittelwiderstandsfähigkeit ASTM D3207-92 (2008)	ausgezeichnet
Gefrier-/Siedepunkt ASTM D3209-93 (2008)	widersteht 3 Zyklen



Klassifiziert beim U.L. betreffender Rutschbeständigkeit. 42E6