

FloorMatte™

NON-GLARE FLOOR COATING

Une finition avec une brillance ultra basse pour les applications où de faibles niveaux de brillance sont souhaités.



POURQUOI FLOORMATTE :

IDÉAL POUR LES APPLICATIONS SANS BRUNISSAGE ET/OU LES SERVICES AUX ÂÎNÉS

Brillance faible

TRÈS RÉSISTANT AUX ÉRAFLURES ET AUX MARQUES DE TALON NOIRES

Mélange durable de polymère et de cire

DONNÉES TECHNIQUES

Description	Émulsion polymère
Aspect	Blanc laiteux
Brillant spéculaire (60°) ASTM D1455-87 (2008)	>35
Viscosité (Brookfield) à 68 °F (20 °C)	<10 centipoise
Taux de couverture	2500 to 3000 ft ² /gal 61 to 74 m ² /liter
Temps de séchage	Environ 30 minutes
Amovibilité ASTM D1792-06	Bonne
COV 40 CFR Partie 59 sous-partie C	0,02%
Solides totaux	22%
Solides non volatiles ASTM D2834-95 (2008)	16%
Parfum	Odeur douce
Effet antidérapant ULTM410	Répond aux exigences
Durée de conservation ASTM D1791-93 (2008)	1 an
Densité ASTM D1475-98 (2008)	8,5 liv./gal. à 68 °F 1,02 kg/l à 20 °C
Résistance aux détergents ASTM D3207-92 (2008)	Excellente
Gel/Dégel ASTM D3209-93 (2008)	Passe 3 cycles

SURFACES



COMPATIBILITÉ DU DÉSINFECTANT:

Les désinfectants Pioneer Eclipse suivants peuvent être utilisés en toute sécurité sur ce revêtement de sol lorsqu'ils sont correctement dilués et utilisés conformément aux instructions du produit. L'eau de Javel et d'autres substances corrosives peuvent causer des dommages.

Nova Désinfectant

MeridiClean All Purpose Cleaner & Désinfectant

NeutraQuat 256 Germicidal Désinfectant

Triton XLC Bathroom Cleaner & Désinfectant

MODE D'EMPLOI

Appliquer des couches minces à l'aide d'une vadrouille synthétique propre. Laisser sécher le sol complètement entre les couches.

Lire toutes les instructions et les fiches de données de sécurité (FDS) avant l'utilisation.

Les instructions et les fiches de données de sécurité (FDS) sont disponibles pour téléchargement à l'adresse pioneereclipse.com



Revêtement de sol et matériaux de finition concernant seulement la résistance au glissement. 42E6

Code Du Produit	114FS	114FSE	114MPE
Volume	9,5 litres	10 litres	4 litres
Emballage D'Expédition	2 x 9,5 litres	2 x 10 litres	4 x 4 litres
Quantité Par Palette	48	48	48