

Equinox HG™

REVÊTEMENT DE SOL UHS (ULTRA HAUTE VITESSE)

Une finition UHS de grande durabilité avec un excellent éclat dès son application pour une brillance immédiate.



No Intentionally
Added PFAS

POURQUOI EQUINOX HG:

REPONSE AU BRUNISSAGE HAUTE BRILLANCE

Technologie avancée de copolymère acrylique

DÉCAPAGE FACILE POUR ÉCONOMISER DU TEMPS ET DU TRAVAIL

REPARABLE ET DURABLE - RÉSISTE À L'USURE ET AUX ERAFLURES

Mélange durable de cire

DONNÉES TECHNIQUES

Description	Émulsion Polymère
Aspect	Blanc laiteux
Brillant Spéculaire (60°) ASTM D1455-87 (2008)	>80
Viscosité (Brookfield) @ 68°F (20°C)	<10 centipoise
Taux de couverture	2500 to 3000 ft²/gal 61 to 74 m²/liter
Temps de séchage	Environ 25 minutes
Polissabilité	Excellente
Amovibilité ASTM D1792-06	Excellente
COV 40 CFR Part 59 Subpart C	0.06%
Solides Totaux	28%
Solides non volatiles ASTM D2834-95 (2008)	22%
Parfum	Légèrement ammoniacal
Effet antidérapant ULTM410	Conformes aux critères
Durée de conservation ASTM D1791-93 (2008)	1 an
Densité ASTM D1475-98 (2008)	8.5 lb/gal @ 68°F 1.02 kg/L @ 20°C
Résistance aux détergents ASTM D3207-92 (2008)	Excellente
Gel/Dégel ASTM D3209-93 (2008)	Passe 3 cycles



Revêtement de sol et matériaux de finition concernant seulement la résistance au glissement. 42E6

SURFACES



COMPATIBILITÉ DU DÉSINFECTANT:

Les désinfectants Pioneer Eclipse suivants peuvent être utilisés en toute sécurité sur ce revêtement de sol lorsqu'ils sont correctement dilués et utilisés conformément aux instructions du produit. L'eau de Javel et d'autres substances corrosives peuvent causer des dommages.

Nova Disinfectant

MeridiClean All Purpose Cleaner & Disinfectant

NeutraQuat 256 Germicidal Disinfectant

Triton XLC Bathroom Cleaner & Disinfectant

MODE D'EMPLOI

Appliquer des couches minces à l'aide d'une vadrouille synthétique propre. Laisser le sol sécher complètement entre les couches et avant le brunissage.

Lire toutes les instructions et les fiches de données de sécurité (FDS) avant l'utilisation.

Les instructions et les fiches de données de sécurité (FDS) sont disponibles pour téléchargement à l'adresse pioneereclipse.com

Product Code	139FS	139MPE	139DR
Volume	2.50 US gallons	4 litres	55 US gallons
Shipping Package	2 x 2.5 gallons	4 x 4 litres	1 x 55 gallons
Pallet Quantity	48	48	4