

OmniGuard™

REVESTIMIENTO DE SUELOS DE VELOCIDAD ULTRA RÁPIDA

Un acabado de alto contenido en sólidos con un nivel de brillo superior que es ideal para su uso en instalaciones minoristas u otras áreas de alto tráfico.



No Intentionally
Added PFAS

POR QUÉ OMNIGUARD:

RESPUESTA AL BRUÑIDO DE ALTO BRILLO

Copolímero acrílico avanzado

REPARABLE Y DURADERO

Mezcla de cera con respuesta de pulido superior para reparar las marcas y patrones de desgaste

AHORRO DE MANO DE OBRA

25% de sólidos

DATOS TÉCNICOS

Descripción	Emulsión de polímero
Apariencia	Blanco lechoso
Brillo reflectivo (60°) ASTM D1455-87 (2008)	>85
Viscosidad (Brookfield) @ 68°F (20°C)	<10 centipoise
Cobertura	61 to 74 m2/liter 2500 to 3000 ft2/gal
Tiempo de secado	unos 25 minutos
Abrillantabilidad	Excelente
Removabilidad	Excelente
COV 40 CFR Part 59 Subpart C	0.06%
Sólidos no volátiles ASTM D2834-95 (2008)	25%
Fragancia	Olor suave, sin fragancias añadidas
Resistencia al resbalo	UL pendiente
Vida útil ASTM D1791-93 (2008)	1 año
Densidad ASTM D1475-98 (2008)	8.5 lb/gal @ 68°F 1.03 kg/L @ 20°C
Resistencia detergente ASTM D3207-92 (2008)	Excelente
Congelado/Descongelado ASTM D3209-93 (2008)	Pasa 3 ciclos



UL Pendiente

SUPERFICIES



COMPATIBILIDAD CON DESINFECTANTES:

Los siguientes desinfectantes de Pioneer Eclipse se pueden usar de forma segura sobre este revestimiento de suelos si se diluyen correctamente y se utilizan de acuerdo con las instrucciones del producto. La lejía y otros productos corrosivos pueden causar daños.

Nova Disinfectant

MeridiClean All Purpose Cleaner & Disinfectant

NeutraQuat 256 Germicidal Disinfectant

Triton XLC Bathroom Cleaner & Disinfectant

INSTRUCCIONES

Suelos porosos o áreas de alto tráfico - Aplique 2 capas delgadas de sellador para suelo

Aplique capas delgadas de OmniGuard con una mopa de fibras sintéticas limpia. Deje que el piso se seque por completo entre cada capa antes del bruñido.

Lea todas las instrucciones y las fichas de datos de seguridad (FDS) antes del uso.

Puede descargar las instrucciones y las FDS en pioneereclipse.com

Código producto	141FS	141MPE	141DR
Volumen	2.50 US galones	4 litros	55 US galones
Embalaje de expedición	2 x 2.5 galones	4 x 4 litros	1 x 55 galones
Cantidad para paleta	48	48	4