

OmniGuard™

REVESTIMIENTO DE SUELOS DE VELOCIDAD ULTRA RÁPIDA

Un acabado de alto contenido en sólidos con un nivel de brillo superior que es ideal para su uso en instalaciones minoristas u otras áreas de alto tráfico.



POR QUÉ OMNIGUARD:

RESPUESTA AL BRUÑIDO DE ALTO BRILLO

Copolímero acrílico avanzado

REPARABLE Y DURADERO

Mezcla de cera con respuesta de pulido superior para reparar las marcas y patrones de desgaste

AHORRO DE MANO DE OBRA

25% de sólidos

AMP™ PROTECCIÓN ANTIMICROBIANA

Tecnología que inhibe el crecimiento de bacterias en la superficie del suelo

INSTRUCCIONES

Suelos porosos o áreas de alto tráfico - Aplique 2 capas delgadas de sellador para suelo

Aplique capas delgadas de OmniGuard con una mopa de fibras sintéticas limpia. Deje que el piso se seque por completo entre cada capa antes del bruñido.

Lea todas las instrucciones y las fichas de datos de seguridad (FDS) antes del uso.

Puede descargar las instrucciones y las FDS en pioneereclipse.com

DATOS TÉCNICOS

Descripción	Emulsión de polímero
Apariencia	Blanco lechoso
Brillo reflectivo (60°) ASTM D1455-87 (2008)	>85
Viscosidad (Brookfield) @ 68°F (20°C)	<10 centipoise
Cobertura	61 to 74 m ² /liter 2500 to 3000 ft ² /gal
Tiempo de secado	unos 25 minutos
Abrillantabilidad	Excelente
Removilidad	Excelente
COV 40 CFR Part 59 Subpart C	0.06%
Sólidos no volátiles ASTM D2834-95 (2008)	25%
Fragancia	Olor suave, sin fragancias añadidas
Resistencia al resbalo	UL pendiente
Vida útil ASTM D1791-93 (2008)	1 año
Densidad ASTM D1475-98 (2008)	8.5 lb/gal @ 68°F 1.03 kg/L @ 20°C
Resistencia detergente ASTM D3207-92 (2008)	Excelente
Congelado/Descongelado ASTM D3209-93 (2008)	Pasa 3 ciclos



UL Pendiente

SUPERFICIES



COMPATIBILIDAD CON DESINFECTANTES:

Los siguientes desinfectantes de Pioneer Eclipse se pueden usar de forma segura sobre este revestimiento de suelos si se diluyen correctamente y se utilizan de acuerdo con las instrucciones del producto. La lejía y otros productos corrosivos pueden causar daños.

Nova Disinfectant

MeridiClean All Purpose Cleaner & Disinfectant

NeutraQuat 256 Germicidal Disinfectant

Triton XLC Bathroom Cleaner & Disinfectant

Código producto	1410FS	1410MPE	1410DR
Volumen	2.50 US galones	4 litros	55 US galones
Embalaje de expedición	2 x 2.5 galones	4 x 4 litros	1 x 55 galones
Cantidad para paleta	48	48	4

La protección AMPTM es una tecnología química de recubrimientos para pisos seleccionados de Pioneer Eclipse que inhibe el crecimiento de bacterias

Las bacterias en los pisos son una fuente común de olores y manchas. **AMP** es un ingrediente registrado por la EPA dentro del recubrimiento del suelo que inhibe el crecimiento de las bacterias que causan manchas y olores en la superficie del suelo.



**INHIBE EL
CRECIMIENTO DE LAS
BACTERIAS**



**PROTECCIÓN
ANTIMICROBIANA
CONTINUA 24 HORAS AL
DÍA, 7 DÍAS A LA SEMANA**



**REDUCE
LOS OLORES Y LAS
MANCHAS**



**REGISTRADA POR LA EPA
INGREDIENTE
ANTIMICROBIANO**

Los recubrimientos para pisos Pioneer Eclipse con tecnología **AMP** de American Sanders proporcionan una protección antimicrobiana continua desde el momento en que el recubrimiento del suelo está seco, las 24 horas del día durante toda la vida útil del recubrimiento. No se requieren mezclas químicas ni una preparación del suelo especial. Esta aplicación única de tecnología inhibe el crecimiento de las bacterias causantes de olores y manchas a nivel celular, impidiendo que los microorganismos bacterianos se alimenten, crezcan y se reproduzcan.

La aplicación de recubrimientos para pisos con tecnología AMP no sustituye las prácticas normales de limpieza.