

Lumen L143™

FINITION PLANCHER /SCELLANT

Une solution de revêtement de sol durable offrant un aspect «mouillé» qui perdure.



SURFACES



POURQUOI LUMEN L143 :

RÉPONSE AU POLISSAGE HAUTE BRILLANCE

Copolymère acrylique avancé

RÉPARABLE ET DURABLE

Mélange de cire avec une réponse au polissage excellente pour réparer les rayures et les motifs d'usure

DONNÉES TECHNIQUES

Description	Émulsion polymère
Aspect	Blanc laiteux
Brillant Spéculaire (60°)	>85
ASTM D1455-07 (2008)	
Viscosité (Brookfield)	<10 centipoise
(68°F / 20°C)	
Taux de couverture	2500 to 3000 ft ² /gal 61 to 74 m ² /liter
Temps de séchage	Environ 25 minutes
Polissabilité	Excellente
Amovibilité	Excellente
ASTM D1792-06	
COV	0.02%
40 CFR Part 59 Subpart C	
Parfum	Odeur légère, Aucune ajoutée
Effet antidérapant ULTM410	Conformes aux critères
Durée de conservation	1 an
ASTM D1791-93 (2008)	
Densité	8.5 lb/gal @ 68°F 1.03 kg/L @ 20°C
ASTM D1475-98 (2008)	
Résistance aux détergents	Excellente
ASTM D3207-92 (2008)	
Gel/Dégel	Passé 3 cycles
ASTM D3209-93 (2008)	

COMPATIBILITÉ DU DÉSINFECTANT

Les désinfectants Pioneer Eclipse suivants peuvent être utilisés en toute sécurité sur ce revêtement de sol lorsqu'ils sont correctement dilués et utilisés conformément aux instructions du produit. L'eau de Javel et d'autres substances corrosives peuvent causer des dommages.

MeridiClean All Purpose Cleaner & Disinfectant

NeutraQuat 256 Germicidal Disinfectant

Triton XLC Bathroom Cleaner & Disinfectant

MODE D'EMPLOI

Sols poreux ou zones à trafic élevé - Appliquer 2 couches minces de scellant pour sol

Appliquer des couches minces à l'aide d'une serpillière synthétique propre. Laisser le sol sécher complètement entre les couches et avant le brunissage.

Lire toutes les instructions et les fiches de données de sécurité (FDS) avant l'utilisation.

Les instructions et les fiches de données de sécurité (FDS) sont disponibles pour téléchargement à l'adresse pioneereclipse.com

Code du produit	143FS	143MPE
Volume	2.50 US gallons	4 Liters
Emballage d'expédition	2 x 2.5 gallons	4 x 4L
Quantité par palette	48	48