

Orion 25™

REVÊTEMENT DE SOL À ENTRETIEN MINIMUM

Une finition à haute teneur en solides, haute brillance et à faible entretien formulée pour réduire considérablement le besoin de recouvrir et de polir.



POURQUOI ORION 25 :
MOINS DE COUCHES NÉCESSAIRES =
ÉCONOMIES DE MAIN-D'ŒUVRE
25% solides

NIVEAU DE BRILLANCE ÉLEVÉ SANS
BRUNISSAGE FRÉQUENT
Mélange de copolymère acrylique

RÉPARABLE, RÉSISTE À LA SALETÉ
INCRUSTÉE DANS LA FINITION

TRÈS RÉSISTANT AUX ÉRAFLURES ET AUX
MARQUES DE TALON NOIRES
Mélange durable de polymère et de cire

AMP™ PROTECTION ANTIMICROBIENNE
Une technologie qui combat la croissance des bactéries
sur la surface du sol

INSTRUCTIONS

Appliquer des couches minces à l'aide d'une vadrouille synthétique propre.
Laisser le sol sécher complètement entre les couches et avant le brunissage.

Lire toutes les instructions et les fiches de données de sécurité (FDS) avant
l'utilisation.

Les instructions et les fiches de données de sécurité (FDS) sont disponibles pour télécharge-
ment à l'adresse pioneereclipse.com

DONNÉES TECHNIQUES

Description	Émulsion polymère
Aspect	Blanc laiteux
Brillant spéculaire (60°) ASTM D1455-87 (2008)	>80
Viscosité (Brookfield) à 68 °F (20 °C)	<10 centipoise
Taux de couverture	2500 à 3000 ft²/gal. 61 à 74 m²/litre
Temps de séchage	Environ 30 minutes
Polissabilité	Excellente
Amovibilité ASTM D1792-06	Excellente
COV 40 CFR Partie 59 sous-partie C	0,02%
Solides totaux	32%
Solides non volatiles ASTM D2834-95 (2008)	25%
Parfum	Odeur légère
Effet antidérapant ULTM410	En instance de certification UL
Durée de conservation ASTM D1791-93 (2008)	1 an
Densité ASTM D1475-98 (2008)	8,6 liv./gal. à 68 °F 1,03 kg/l à 20 °C
Résistance aux détergents ASTM D3207-92 (2008)	Excellente
Gel/Dégel ASTM D3209-93 (2008)	Passé 3 cycles

CARB
Compliant

SURFACES



COMPATIBILITÉ DU DÉSINFECTANT:

Les désinfectants Pioneer Eclipse suivants peuvent être utilisés en toute sécurité sur ce revêtement de sol lorsqu'ils sont correctement dilués et utilisés conformément aux instructions du produit. L'eau de Javel et d'autres substances corrosives peuvent causer des dommages.

Nova Désinfectant

MeridiClean All Purpose Cleaner & Désinfectant

NeutraQuat 256 Germicidal Désinfectant

Triton XLC Bathroom Cleaner & Désinfectant

Code produit	148FS	148MPE
Volume	2,50 gallons US	4 litres
Emballage d'expédition	2 x 2,5 gallons US	4 x 4 litres
Quantité par palette	48	48