



Reboot ist ein Bodenreiniger, der speziell für den Einsatz in tiefen Schrubb-Anwendungen entwickelt wurde, wo die Entfernung von 1-4 Schichten Beschichtung gewünscht ist.

ANWENDUNG

Vor Gebrauch stets Anwendungen und Sicherheitsdatenblatt (SDS) lesen.

- Mischen Sie Reboot im folgenden Verhältnis mit Wasser:
Für Schrubb-Anwendungen, bei denen die Entfernung von 1-2 Schichten erforderlich ist: 1:64 (16 ml auf 1 Liter Wasser)
Für Schrubb-Anwendungen, bei denen die Entfernung von 3-4 Schichten erforderlich ist: 1:32 (31 ml auf 1 Liter Wasser)
- Verwenden Sie einen Schrubbsaugautomaten ausgestattet mit grünen oder blauen Schrubb-Pads, um die gewünschten Ergebnisse zu erzielen.

BESTELLUNGSMITTEILUNG

Produktnummer 342MPE

Inhalt 4 Liter

Größe 4 x 4 Liter

Palettenmenge 48

ANWENDUNGSBEREICHE



DIE MEISTEN BESCHICHTETEN
OBERFLÄCHEN

PRODUKTDATEN

Beschreibung Tiefenreiniger

Farbe klare, blaue Flüssigkeit

pH 12,5 (Konzentrat)
ASTM E70-07

Duft Limette/Zitrone

Viskosität (Brookfield) <10 CPS
@ 68°F (20°C)

Gefrier-/Siedepunkt widersteht 3 Zyklen
ASTM D3209-93 (2008)

Haltbarkeit 2 Jahre
ASTM D1791-93 (2008)

Flammpunkt >93°C
ASTM D56-05 (2010)

Dichte 1,05 kg/L @ 20°C
ASTM D1475-98 (2008)

FOV 5% (Konzentrat)
40 CFR Part 59 Subpart C
0,16% (1:32)
0,08% (1:64)