

# Eclipse™

## NETTOYANT DEGRAISSANT A HAUTE PERFORMANCE

Un dégraisseur pour travaux lourds qui élimine rapidement les salissures les plus tenaces.



### POURQUOI ECLIPSE NETTOYANT DEGRAISSANT A HAUTE PERFORMANCE' :

### PERFORMANCES DE DÉGRAISSAGE PUISSANTES

À base de butyle

### PEUT ÊTRE UTILISÉ POUR LE DÉGRAISSAGE OU LE RÉCURAGE EN PROFONDEUR.

Mélange de tensioactifs

### PARFUM AGRÉABLE

Sassafras

### MODE D'EMPLOI

Diluer avec de l'eau selon les instructions du produit. Appliquer sur la surface. Prévoir un temps de contact de 5 minutes. Rincer à l'eau claire ou essuyer avec une serpillière ou une éponge propre.

Lire toutes les instructions et les fiches de données de sécurité (FDS) avant l'utilisation.

Les instructions et les fiches de données de sécurité (FDS) sont disponibles pour téléchargement à l'adresse [www.pioneereclipse.com](http://www.pioneereclipse.com)

### DONNÉES TECHNIQUES

<b>Description</b>	Dégraissant industriel
<b>Aspect</b>	Violet foncé clair
<b>pH</b> ASTM E70-07	12,5 (tel que fourni)
<b>Parfum</b>	Sassafras
<b>Viscosité (Brookfield)</b> À 20°C (68°F)	<10 centipoise
<b>Gel/Dégel</b> ASTM D3209-93 (2015)	Passé 3 cycles
<b>Durée de conservation</b> ASTM D1791-93 (2015)	1 ans
<b>Point d'éclair</b> ASTM D56-05 (2010)	> 200 °F (93 °C)
<b>Densité</b> ASTM D1475-13 (2008)	8,6 liv./gal. à 68 °F 1,07 kg/L à 20 °C
<b>COV</b> 40 CFR Partie 59 sous-partie D	5 % (tel que fourni) 1,04 % (dilution 1:4) 0,58 % (dilution 1:8) 0,16 % (dilution 1:32) 0,08 % (dilution 1:64)

SURFACES



<b>Code de produit</b>	396FS	396MP	396DR	396DTC
<b>Volume</b>	2,50 gallons US	1,06 gallons US	55 gallons US	0,53 gallons US
<b>Emballage d'expédition</b>	2 x 2,5 gallons	4 x 1,06 gallons	1 x 55 gallons	4 x 0,53 gallons
<b>Quantité par palette</b>	48	48	4	88