

Eclipse™

HARD FLOOR SEALER

Ideal para hormigón, terrazo, mármol y superficies duras similares. También es adecuado para VCT, vinilo y superficies resistentes similares.



SUPERFICIES



POR QUÉ ECLIPSE HARD FLOOR SEALER:

EXCELENTE RESISTENCIA A LAS MANCHAS

MAYOR ADHESIÓN

RESISTENTE AL ASTILLAMIENTO Y AL DESPRENDIMIENTO

POCO OLOR

TRANSPARENTE EN EL SUELO

INSTRUCCIONES

Aplique capas finas con una mopa de fibras sintéticas limpia. Deje que el piso se seque por completo entre cada capa.

Lea todas las instrucciones y las fichas de datos de seguridad (FDS) antes del uso.

Puede descargar las instrucciones y las FDS en pioneereclipse.com

DATOS TÉCNICOS

Descripción	Emulsión de polímero
Apariencia	Blanco lechoso
Viscosidad (Brookfield) @ 68°F (20°C)	<10 centipoise
Cobertura	1500 ft ² /gal primera capa 37 m ² /l 2500 to 3000 ft ² /gal 61 to 74 m ² /liter
Tiempo de secado	Unos 30 minutos
Removabilidad ASTM D1792-06	Excelente
COV 40 CFR Part 59 Subpart C	0,04%
Sólidos no volátiles ASTM D2834-95 (2008)	22%
pH ASTM E70-07	9,3
Fragancia	Acrílico suave
Resistencia al resbalo ULTM410	Pendiente de certificación UL
Vida útil ASTM D1791-93 (2008)	1 año
Densidad ASTM D1475-98 (2008)	8,5 lb/gal @ 68°F 1,02 kg/L @ 20°C
Resistencia detergente ASTM D3207-92 (2008)	Excelente
Congelado/Descongelado ASTM D3209-93 (2008)	Pasa 3 ciclos



Pendiente de certificación UL

42E6

Código Producto	403FS	403FSE	403MPE
Volumen	9,50 litros	10 litros	4 litros
Embalaje De Expedición	2 x 9,5 litros	2 x 10 litros	4 x 4 litros
Cantidad Para Paleta	48	48	48