



CLS TopShield™

PROTECTEUR DE SOLS RÉSISTANT AUX TACHES



Un traitement de surface pénétrant haute performance qui résiste aux taches et améliore la brillance.

SURFACES



PORQUOI CLS TOPSHIELD :

LE MÉLANGE UNIQUE DE SILICATE
CRÉE UNE SURFACE QUI EST :

- RESPIRANTE
- ULTRA-DURE
- HYDROFUGE/ANTIPOUSSIÈRE

PROTÈGE CONTRE LES TACHES

PEUT ÊTRE POLI AVEC UNE
BRILLANCE ÉLEVÉE

DONNÉES TECHNIQUES

Description	Protecteur de sols résistant aux taches
Aspect	Blanc laiteux
pH ASTM E70-07	11,0
Point d'éclair	>200°F (93°C)
Viscosité (Brookfield) à 68 °F (20 °C)	<10 centipoise
Taux de couverture	3500 ft² / gal 86 m²/liter
COV 40 CFR Partie 59 sous-partie D	<50 g/L
Parfum	Aucun parfum ajouté
Densité ASTM D1475-13 (2008)	9,2 livres/gallon à 68°F 1,1 kg/l à 20°C

MODE D'EMPLOI

Appliquer avec un pulvérisateur à pompe. Répartir uniformément avec un applicateur en microfibre propre. Laisser sécher complètement et polir avec un tampon à mélange de fibres. Répéter avec une deuxième couche.

Lire toutes les instructions et les fiches de données de sécurité (FDS) avant l'utilisation.

Les instructions et les fiches de données de sécurité (FDS) sont disponibles pour téléchargement à l'adresse www.pioneereclipse.com

Code de produit	421FS
Volume	2,5 gallons
Emballage d'expédition	2 x 2,50 gallons
Quantité par palette	48

421_FR_PDS 06/24