# Formula X™

## FLOOR STRIPPER

Un equilibrio ideal entre una potente acción decapante y tiempo de reposo abierto.

SUPERFICIES

## POR QUÉ FORMULA X FLOOR STRIPPER:

### POTENTE ACCIÓN DECAPANTE
A base de butilo

### REDUCCIÓN DE OLORES CON UNA POTENTE ACCIÓN DECAPANTE
Mezcla única de principios activos

### TIEMPO DE REPOSO LARGO

## DATOS TÉCNICOS

| | |
|---|---|
| **Descripción** | Limpiador sin amoniaco de altísimo rendimiento<br>Gel: gel en aerosol adherente para la limpieza de zócalos |
| **Apariencia** | Líquido transparente<br>Gel: Gel líquido opaco e incoloro |
| **Viscosidad (Brookfield)** @ 68°F (20°C) | <10 centipoise |
| **Punto de ignición** ASTM D56-05 (2010) | 150°F (66°C)<br>Gel: N/A |
| **COV** 40 CFR PART 59 SUBPART C | 42% (as supplied)<br>2,42% (1:16)<br>4,57% (1:8)<br>8,24% (1:4) |
| **Fragancia** | Cítrica |
| **Vida útil** ASTM D1791-93 (2008) | 2 años |
| **Densidad** ASTM D1475 D-98 (2008) | 8,3 lb/gal @ 68°F<br>1,0 kg/L @ 20°C |
| **Presión de vapor** | 60 psig @ 70°F (21°C) |




## INSTRUCCIONES

Mezcle el decapante de acuerdo con las instrucciones para la eliminación de capas gruesas, normales o ligeras. Aplique la solución generosamente en el suelo; no deje que se seque. Limpie el piso con un limpiador automático o una pulidora. Enjuague a fondo con agua limpia y deje que el suelo se seque por completo antes de aplicar un acabado.

Lea todas las instrucciones y las fichas de datos de seguridad (FDS) antes del uso. Puede descargar las instrucciones y las FDS en pioneereclipse.com

| Código Producto | 503FS | 503FSE | 503MP | 503MPE | 503A12E |
|---|---|---|---|---|---|
| Volumen | 9,5 litros | 10 litros | 4 litros | 4 litros | 18 onzas |
| Embalaje De Expedición | 2 x 9,5 litros | 2 x 10 litros | 4 x 4 litros | 4 x 4 litros | 12 x 18 onzas |
| Cantidad Para Paleta | 48 | 48 | 48 | 48 | 72 |

503_PDS 10/20

© 2020 Amano Pioneer Eclipse Corporation® • 1 Eclipse Road • PO Box 909 • Sparta, NC 28675 USA | 1-800-367-3550 • +1-336-372-8080 • Fax: 1-336-372-2895 • www.pioneereclipse.com