

Formula X™

FLOOR STRIPPER

Un équilibre idéal entre performances de décapage puissantes et temps d'ouverture.



SURFACES



POURQUOI FORMULA X FLOOR STRIPPER:

PERFORMANCES DE DÉCAPAGE PUISSANTES

À base de butyle

ODEUR RÉDUITE AVEC PERFORMANCES DE DÉCAPAGE PUISSANTES

Mélange unique d'actifs

TEMPS D'OUVERTURE LONG

DONNÉES TECHNIQUES

Description	Décapant à ultra haute performance sans ammoniac Gel: décapant pour plinthes en aérosol gel collant
Aspect	Liquide clair Gel: Gel liquide incolore opaque
Viscosité (Brookfield) @ 68°F (20°C)	<10 centipoise
Point d'éclair ASTM D56-05 (2010)	> 200 °F / > 93 °C Gel: N/A
COV 40 CFR PART 59 SUBPART C	42% (concentré) 2,42% (1:16) 4,57% (1:8) 8,24% (1:4)
Parfum	Citron
Durée de conservation ASTM D1791-93 (2008)	2 ans
Densité ASTM D1475 D-98 (2008)	8,3 lb/gal @ 68°F 1,0 kg/L @ 20°C
Pression de vapeur	60 psig @ 70°F (21°C)



MODE D'EMPLOI

Mélanger le décapant selon les instructions pour l'élimination de revêtements lourds, normaux ou légers. Appliquer la solution généreusement sur le sol et laisser tremper - ne pas laisser sécher. Frotter le sol avec une autolaveuse ou une machine à décaper. Rincer abondamment à l'eau claire et laisser le sol sécher avant d'appliquer toute finition.

Lire toutes les instructions et les fiches de données de sécurité (FDS) avant l'utilisation.

Les instructions et les fiches de données de sécurité (FDS) sont disponibles pour téléchargement à l'adresse pioneereclipse.com

Code Du Produit	503FS	503FSE	503MP	503MPE	503A12E
Volume	9,5 litres	10 litres	4 litres	4 litres	18 onces
Emballage D'Expédition	2 x 9,5 litres	2 x 10 litres	4 x 4 litres	4 x 4 litres	12 x 18 onces
Quantité Par Palette	48	48	48	48	72

503_PDS 03/24