

# Formula X™

## DÉCAPANT POUR SOLS



Un équilibre idéal entre performances de décapage puissantes et temps d'ouverture.

SURFACES



### POURQUOI FORMULA X DÉCAPANT POUR SOLS:

#### PERFORMANCES DE DÉCAPAGE PUISSANTES

À base de butyle

#### ODEUR RÉDUITE AVEC PERFORMANCES DE DÉCAPAGE PUISSANTES

Mélange unique d'actifs

#### TEMPS D'OUVERTURE LONG

### DONNÉES TECHNIQUES

<b>Description</b>	Décapant à ultra haute performance sans ammoniac Gel: décapant pour plinthes en aérosol gel collant
<b>Aspect</b>	Liquide clair Gel: Gel liquide incolore opaque
<b>Viscosité (Brookfield) @ 68°F (20°C)</b>	<10 centipoise
<b>Point d'éclair ASTM D56-05 (2010)</b>	> 200 °F / > 93 °C Gel: N/A
<b>COV 40 CFR PART 59 SUBPART C</b>	42% (concentré) 2,42% (1:16) 4,57% (1:8) 8,24% (1:4)
<b>Parfum</b>	Citron
<b>Durée de conservation ASTM D1791-93 (2008)</b>	2 ans
<b>Densité ASTM D1475 D-98 (2008)</b>	8,3 lb/gal @ 68°F 1,0 kg/L @ 20°C
<b>Pression de vapeur</b>	60 psig @ 70°F (21°C)

### MODE D'EMPLOI

Mélanger le décapant selon les instructions pour l'élimination de revêtements lourds, normaux ou légers. Appliquer la solution généreusement sur le sol et laisser tremper - ne pas laisser sécher. Frotter le sol avec une autolaveuse ou une machine à décaper. Rincer abondamment à l'eau claire et laisser le sol sécher avant d'appliquer toute finition.

Lire toutes les instructions et les fiches de données de sécurité (FDS) avant l'utilisation.

Les instructions et les fiches de données de sécurité (FDS) sont disponibles pour téléchargement à l'adresse [pioneereclipse.com](http://pioneereclipse.com)



<b>Code Du Produit</b>	503FS	503FSE	503FSC	503MP	503MPE	503A12E
<b>Volume</b>	9,5 litres	10 litres	9,5 litres	4 litres	4 litres	18 onces
<b>Emballage D'Expédition</b>	2 x 9,5 litres	2 x 10 litres	2 x 9,5 litres	4 x 4 litres	4 x 4 litres	12 x 18 onces
<b>Quantité Par Palette</b>	48	48	48	48	48	72