



Formula X™

FLOOR STRIPPER

Un equilibrio ideal entre una potente acción decapante y tiempo de reposo abierto.



POR QUÉ FORMULA X FLOOR STRIPPER:

POTENTE ACCIÓN DECAPANTE

A base de butilo


REDUCCIÓN DE OLORES CON UNA POTENTE ACCIÓN DECAPANTE

Mezcla única de principios activos

TIEMPO DE REPOSO LARGO

DATOS TÉCNICOS

Descripción	Limpiador sin amoníaco de altísimo rendimiento Gel: gel en aerosol adherente para la limpieza de zócalos
Apariencia	Líquido transparente Gel: Gel líquido opaco e incoloro
Viscosidad (Brookfield) @ 68°F (20°C)	<10 centipoise
Punto de ignición ASTM D56-05 (2010)	> 200 °F / > 93 °C Gel: N/A
COV 40 CFR PART 59 SUBPART C	42% (as supplied) 2,42% (1:16) 4,57% (1:8) 8,24% (1:4)
Fragancia	Cítrica
Vida útil ASTM D1791-93 (2008)	2 años
Densidad ASTM D1475 D-98 (2008)	8,3 lb/gal @ 68°F 1,0 kg/L @ 20°C
Presión de vapor	60 psig @ 70°F (21°C)



INSTRUCCIONES

Mezcle el decapante de acuerdo con las instrucciones para la eliminación de capas gruesas, normales o ligeras. Aplique la solución generosamente en el suelo; no deje que se seque. Limpie el piso con un limpiador automático o una pulidora. Enjuague a fondo con agua limpia y deje que el suelo se seque por completo antes de aplicar un acabado.

Lea todas las instrucciones y las fichas de datos de seguridad (FDS) antes del uso. Puede descargar las instrucciones y las FDS en pioneer eclipse.com

Código Producto	503FS	503FSE	503MP	503MPE	503A12E
Volumen	9,5 litros	10 litros	4 litros	4 litros	18 onzas
Embalaje De Expedición	2 x 9,5 litros	2 x 10 litros	4 x 4 litros	4 x 4 litros	12 x 18 onzas
Cantidad Para Paleta	48	48	48	48	72