

# EnviroStar™

## DÉCAPANT POUR SOLS À FAIBLE ODEUR



Un décapant puissant et à faible odeur certifié respectueux de l'environnement.

### POURQUOI ENVIROSTAR LOW ODOR FLOOR STRIPPER:

### PERFORMANCES DE DÉCAPAGE EXTRA FORTES

À base de benzyle

### UTILISATION DANS LES ESPACES OCCUPÉS

PEU ODORANT

### RESPECTUEUX DE L'ENVIRONNEMENT

Certifié Green Seal

### MODE D'EMPLOI

Mélanger le décapant selon les instructions pour l'élimination de revêtements lourds, normaux ou légers. Appliquer la solution généreusement sur le sol et laisser tremper - ne pas laisser sécher. Frotter le sol avec une autolaveuse ou une machine à décaper. Rincer abondamment à l'eau claire et laisser le sol sécher avant d'appliquer toute finition.

Lire toutes les instructions et les fiches de données de sécurité (FDS) avant l'utilisation.

Les instructions et les fiches de données de sécurité (FDS) sont disponibles pour téléchargement à l'adresse [pioneereclipse.com](http://pioneereclipse.com)

### DONNÉES TECHNIQUES

<b>Description</b>	Décapant à faible odeur
<b>Aspect</b>	Clair
<b>Viscosité (Brookfield) @ 68°F (20°C)</b>	<5 centipoise
<b>Point d'éclair ASTM D56-05 (2010)</b>	>200°F (93°C)
<b>COV 40 CFR PART 59 SUBPART C</b>	9,77% (concentré)
	1,97% (1:4)
	1,10% (1:8)
	0,90% (1:10)
<b>Parfum</b>	Aucune ajoutée
<b>Durée de conservation ASTM D1791-93 (2008)</b>	2 ans
<b>Densité ASTM D1475 D-98 (2008)</b>	8,5 lb/gal @ 68°F
	1,02 kg/L @ 20°C

SURFACES



<b>Code Du Produit</b>	515FS	515MP	515MPE
<b>Volume</b>	9,50 litres	4 litres	4 litres
<b>Emballage D'Expédition</b>	2 x 9,5 litres	4 x 4 litres	4 x 4 litres
<b>Quantité Par Palette</b>	48	48	48

