

Flash 55™

NOUVEAU
& AMÉLIORÉ

DÉCAPANT POUR SOL À ACTION RAPIDE PEU MOUSSANT

Notre décapant le plus agressif pour l'élimination de plusieurs couches et pour les finitions hautement brunies. Idéal pour la récupération par aspirateur humide/sec ou une autolaveuse; videz moins souvent les réservoirs de récupération.



SURFACES



POURQUOI FLASH 55 :

NOTRE DÉCAPANT LE PLUS AGRESSIF POUR TOUTE APPLICATION

55% d'actifs

EXCELLENTS RÉSULTATS MÊME APRÈS DE NOMBREUX BROSSAGES ET L'APPLICATION DE NOUVELLES COUCHES

PARFUM AGÉABLE

Floral

DONNÉES TECHNIQUES

Description	Décapant à action rapide
Aspect	Bleu clair
Viscosité (Brookfield) @ 68°F (20°C)	<10 centipoise
Point d'éclair ASTM D56-05 (2010)	> 200 °F / > 93 °C
COV 40 CFR PART 59 SUBPART C	54,5% (tel que fourni) 10,5% (1:4) 5,8% (1:8)
Parfum	Floral
Durée de conservation ASTM D1791-93 (2008)	2 ans
Densité ASTM D1475 D-98 (2008)	8,0 lb/gal @ 68°F 0,96 kg/L @ 20°C



MODE D'EMPLOI

Mélangez le décapant selon les instructions pour l'élimination de revêtements lourds, normaux ou légers.

Appliquez la solution généreusement sur le sol et laissez tremper - ne pas laisser sécher.

Frottez le sol avec une autolaveuse ou une machine à décaper.

Rincez abondamment à l'eau claire et laissez le sol sécher avant d'appliquer toute finition.

Lire toutes les instructions et les fiches de données de sécurité (FDS) avant l'utilisation

Les instructions et les fiches de données de sécurité (FDS) sont disponibles pour téléchargement à l'adresse pioneereclipse.com

Code du produit	516FS	516FSC	516MP	516DR
Volume	2,50 US gallons	9,5 litres	1,06 US gallons	55 US gallons
Emballage d'expédition	2 x 2,5 gallons	2 x 9,5 litres	4 x 1,06 gallons	1 x 55 gallons
Quantité par palette	48	48	48	4

516_PDS_FR 07/24