

EZ-Strip™

LOW ODOR FLOOR STRIPPER

Un décapant puissant à faible odeur avec un temps d'ouverture plus long.



POURQUOI EZ-STRIP™ LOW ODOR FLOOR STRIPPER:

UTILISATION DANS LES ESPACES OCCUPÉS

Peu Odorant

TEMPS DE TRAVAIL PLUS LONG

Temps d'ouverture prolongé

EFFICACE DANS LES APPLICATIONS DIFFICILES

Formulation de butyle

DONNÉES TECHNIQUES

Description Décapant à faible odeur

Aspect Claire

**Viscosité
(Brookfield)** <10 centipoise
@ 68°F (20°C)

Point d'éclair >200°F (93°C)
ASTM D56-05 (2010)

COV 25,7% (concentré)
40 CFR PART 59 SUBPART C 5,1% (1:4)
2,8% (1:8)

pH 12,5 (concentré)
ASTM E70-07

Parfum Aucune ajoutée

**Durée de
conservation** 2 ans
ASTM D1791-93 (2008)

Densité 8,8 lb/gal @ 68°F
ASTM D1475 D-98 (2008) 1,05 kg/L @ 20°C

Gel/Dégel Passe 3 cycles
ASTM D3209-93 (2008)

MODE D'EMPLOI

Mélanger le décapant selon les instructions pour l'élimination de revêtements lourds, normaux ou légers. Appliquer la solution généreusement sur le sol et laisser tremper - ne pas laisser sécher. Frotter le sol avec une autolaveuse ou une machine à décaper. Rincer abondamment à l'eau claire et laisser le sol sécher avant d'appliquer toute finition.

Lire toutes les instructions et les fiches de données de sécurité (FDS) avant l'utilisation

Les instructions et les fiches de données de sécurité (FDS) sont disponibles pour téléchargement à l'adresse pioneereclipse.com

SURFACES



Code Du Produit	517FS	517MP
Volume	9,50 litres	4 litres
Emballage D'Expédition	2 x 9,50 litres	4 x 4 litres
Quantité Par Palette	48	48