

# Formula X-TREME™

## LOW-FOAMING FLOOR STRIPPER

NUEVO Y MEJORADO



Ideal para la recuperación mediante aspiradora para líquidos y polvo o limpiador automático; vacíe los tanques de recuperación con menos frecuencia

SUPERFICIES



**POR QUÉ FORMULA X-TREME™:**  
ELECCIÓN ECONÓMICA PARA APLICACIONES GRANDES  
Potente concentrado

TASA DE COBERTURA 5 VECES MAYOR QUE NUESTROS DECAPANTES CONVENCIONALES

REQUIERE MENOS ALMACENAMIENTO, GENERA MENOS RESIDUOS

ACCIÓN DECAPANTE EFECTIVA  
A base de butilo

SIN AMONIACO  
Poco olor

## DATOS TÉCNICOS

<b>Descripción</b>	Limpiador sin amoníaco de altísimo rendimiento
<b>Apariencia</b>	Transparente
<b>Viscosidad (Brookfield)</b> (a 68°F (20°C))	<20 centipoise
<b>Punto de ignición</b> ASTM D56-05 (2010)	> 200 °F (93 °C)
<b>COV</b> 40 CFR PARTE 59 SUBPARTE C	61.5% (tal como se suministra) 2.9% (1:20) 2.6% (1:23) 2.0% (1:30) 1.5% (1:40)
<b>Fragancia</b>	Ninguna añadida
<b>Vida útil</b> ASTM D1791-93 (2008)	2 años
<b>Densidad</b> ASTM D1475 D-98 (2008)	8,2 lb/gal (3,9 kg/3,8 L) a 68°F 0,98 kg/L a 20°C



## INSTRUCCIONES

Mezcle el decapante de acuerdo con las instrucciones para la eliminación de capas gruesas, normales o ligeras.

Aplique la solución generosamente en el suelo; no deje que se seque.

Limpie el piso con un limpiador automático o una pulidora.

Enjuague a fondo con agua limpia y deje que el suelo se seque por completo antes de aplicar un acabado.

Lea todas las instrucciones y las fichas de datos de seguridad (FDS) antes del uso.

Puede descargar las instrucciones y las FDS en [pioneereclipse.com](http://pioneereclipse.com)

<b>Código producto</b>	549FS	549FSC	549FSE	549MP	549MPE	549Q12
<b>Volumen</b>	2,50 galones (US) (9,5 L)	9,5 litros	10 litros	1,06 galones (US) (4 L)	4 litros	32 onzas (US) 946ml
<b>Embalaje de expedición</b>	2 x 2,5 galones (2 x 9,5 L)	2 x 9,5 litros	2 x 10 litros	4 x 1,06 galones (4 x 3,8 L)	4 x 4 litros	12 x 32 onzas
<b>Cantidad para paleta</b>	48	48	48	48	48	44

549\_PDS\_ES 07/24