Lumen L556™

DÉCAPANT À PLANCHER ROBUSTE

Un décapant performant pour éliminer plusieurs couches de revêtement.

SURFACES

POURQUOI LUMEN L556 HD DÉCAPANT POUR SOLS:

DÉCAPANT À ACTION RAPIDE POUR TOUTES LES APPLICATIONS

Contenu actif à hauteur de 25%

RÉSULTATS EFFICACES MÊME APRÈS DE NOMBREUX BROSSAGES ET L'APPLICATION DE NOUVELLES COUCHES

DONNÉES TECHNIQUES

Description	Décapant pour sol à action rapide
Aspect	Clair
Viscosité (Brookfield) @ 68°F (20°C)	<10 centipoise
Point d'éclair ASTM D56-05 (2010)	> 200 °F / > 93 °C
COV 40 CFR PART 59 SUBPART C	24,5% (tel que fourni) 4,8% (1:4) 2,7% (1:8)
Parfum	Aucune ajoutée
Durée de conservation ASTM D1791-93 (2008)	2 ans
Densité ASTM D1475 D-98 (2008)	8,0 lb/gal @ 68°F 0,96 kg/L @ 20°C

MODE D'EMPLOI

Mélanger le décapant selon les instructions pour l'élimination de revêtements lourds, normaux ou légers.

Appliquer la solution généreusement sur le sol et laisser tremper - ne pas laisser sécher.

Frotter le sol avec une autolaveuse ou une machine à décaper.

Rincer abondamment à l'eau claire et laisser le sol sécher avant d'appliquer toute finition.

Lire toutes les instructions et les fiches de données de sécurité (FDS) avant l'utilisation

Les instructions et les fiches de données de sécurité (FDS) sont disponibles pour téléchargement à l'adresse pioneereclipse.com

Code du produit	556FS	556FSC	556MPE
Volume	2,50 US gallons	2,50 US gallons	4 Liters
Emballage d'expédition	2 x 2,5 gallons	2 x 2,5 gallons	4 x 4L
Quantité par palette	48	48	48

© 2024 Amano Pioneer Eclipse Corporation® • 1 Eclipse Road • PO Box 909 • Sparta, NC 28675 USA | 1-800-367-3550 • +1-336-372-8080 • Fax: 1-336-372-2895 • www.pioneereclipse.com