

Helios H522™

DÉCAPANT POUR SOLS



Un décapant puissant spécialement formulé pour être utilisé sur les LVT et d'autres revêtements de plancher à faible entretien.

POURQUOI HELIOS H522 DÉCAPANT POUR SOLS :

PERFORMANCES DE DÉCAPAGE EXTRA FORTES

Décape sans endommager ni décolorer

DONNÉES TECHNIQUES

Description	Décapant pour sol
Aspect	Claire
Viscosité (Brookfield) @ 68°F (20°C)	<5 centipoise
Point d'éclair ASTM D56-22	>200°F (93°C)
COV 40 CFR PART 59 SUBPART C	25,0% (tel que fourni) 5,0% (1:4 taux de dilution) 2,8% (1:8 taux de dilution) 2,3% (1:10 taux de dilution)
Parfum	Aucune ajoutée
Durée de conservation ASTM D1791-93	2 ans
Densité ASTM D1475 D-13	8,6 lb/gal @ 68°F 1,03 kg/L @ 20°C

SURFACES



MODE D'EMPLOI

- Mélanger le décapant selon la dilution indiquée sur l'étiquette.
Taux de dilution
1:4 Concentration Forte
1:8 Concentration Médium
1:10 Concentration Légère
- Appliquer la solution généreusement sur le sol et laisser tremper pendant 10 minutes en veillant à ce que la solution ne sèche pas.
- Frotter le sol avec une autolaveuse ou une machine à décaper. Ramasser la solution sale avec une autolaveuse ou un aspirateur eau.
- Rincer copieusement à l'eau claire et attendre que le plancher soit complètement sec avant d'appliquer toute finition.

Remarque : Tester le sol pour vérifier la solidité des couleurs dans une zone peu visible.

Lire toutes les instructions et les fiches de données de sécurité (FDS) avant l'utilisation

Les instructions et les fiches de données de sécurité (FDS) sont disponibles pour téléchargement à l'adresse pioneereclipse.com



Code du produit	522FS	522MP	522FSC	522MPC
Volume	2,50 US gallons	1,06 US gallons	2,50 US gallons	1,06 US gallons
Emballage d'expédition	2 x 2,5 gallons	4 x 1,06 gallons	2 x 2,5 gallons	4 x 1,06 gallons
Quantité par palette	48	48	48	48