

Conforme à 1910.1200 Parue: April 15, 2016 Remplace: April 10, 2015

EQUINOX HG™ FLOOR COATING

1: IDENTIFICATION DU MÉLANGE ET DE LA SOCIÉTÉ/ENTREPRISE

Nom du produit: Equinox HG Floor Coating Numéro de produit : 139

<u>Utilisation prévue:</u> Fini à plancher Prêt à l'emploi.

Produit destiné uniquement à des usages commerciaux ou industriels.

Utilisations déconseillées: Autre que le Autre que les instructions sur l'étiquette.

Fabricant:

Amano Pioneer Eclipse Corporation

P.O. Box 909 1 Eclipse Road Sparta, NC 28675

Téléphone: + 1-336-372-8080 Email: sds@pioneereclipse.com Internet: www.pioneereclipse.com

En cas d'urgence chimique: Déversement, fuite, incendie, exposition ou accident. Appelez CHEMTREC

pendant le jour ou la nuit. A l'intérieur des États Unis et du Canada appelez le 1 800 424 9300, en dehors des États Unis et du Canada le 1-703-527-3887 (appels en PCV acceptés).

2: IDENTIFICATION DES DANGERS

Classification: Non classé comme dangereux; par OSHA 1910.1200.

Mot de signal:

Pictogramme de danger:

Mentions de danger:

Mentions de mise en garde:

Aucun

Autre danger:

Information supplémentaire:

Aucun

Aucun

Aucun

Aucun

3: COMPOSITION / INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS

Ingrédient	N° CAS	% de poids *
Diéthylène glycol monoéthyl éther	111-90-0	3 - 7

^{*} Concentration exacte des ingrédients a été retenu comme un secret commercial.

4: PREMIERS SECOURS

DESCRIPTION DES PREMIERS SECOURS

Contact avec les yeux: Rincez abondamment avec de l'eau. Si l'irritation se développe, consulter un médecin.

Contact avec la peau: Laver abondamment à l'eau. Si l'irritation se développe, consulter un médecin.

Inhalation: Si la respiration est difficile, sortez à l'air frais. Si les symptômes persistent, consultez un médecin.

Ingestion: Consulter un médecin ou un centre antipoison. Ne pas provoquer le vomissement.

LES SYMPTÔMES ET EFFETS LES PLUS IMPORTANTS, A LA FOIS AIGUS ET DIFFÉRÉS

Contact avec les yeux:
Contact avec la peau:
Inhalation:
Aucun prévu en utilisation normale.

INDICATION DES EVENTUELS SOINS MEDICAUX IMMEDIATES ET TRAITEMENTS PARTICULIERS NÉCESSAIRES

Traiter les symptômes.

5: MESURES DE LUTTE CONTRE LES INCENDIES

Moyens d'extinction:

Produit chimique sec, eau pulvérisée, mousse, dioxyde de carbone

Les matériaux peuvent éclabousser au dessus de 212°F/100°C.

Équipement de protection et précautions: Aucune procédure spéciale recommandée pour la lutte contre les

incendies.



Conforme à 1910.1200 Parue: April 15, 2016 Remplace: April 10, 2015

EQUINOX HG™ FLOOR COATING

6: MESURES DE DISPERSION ACCIDENTELLE

Précautions personnelles: Mettre l'équipement de protection personnelle (voir Section 8). Garder les spectateurs à

distance. Les planchers peuvent être glissants: faire attention pour éviter de tomber.

Précautions environnementales: Éviter que les déversements et le nettoyage ruissellent hors des égouts et des corps

ouverts d'eau.

CONFINEMENT ET ASSAINISSEMENT

Petits déversements: Absorber les déversements avec un matériau inerte (par ex., sable, terre) et éliminer en tant que

déchets conformément aux réglementations locales, étatiques et fédéraux.

Déversements importants: Endiguer et contenir les déversements avec une matière inerte (par ex., sable, terre). Transférer le

liquide dans des contenants de récupération ou d'élimination du matériel d'endiguement solide et

séparer le contenu pour l'élimination.

Élimination des déchets: Enfouissement ou incinération des matières solides et des matériaux d'endiguement en conformité

avec les réglementations locales, étatiques et fédéraux. Le liquide non récupérable doit être mis en

fût et éliminé conformément aux réglementations locales, étatiques et fédéraux.

7: MANIPULATION ET STOCKAGE

Précautions à prendre pour une manipulation sans danger:

Tout contact avec les yeux et la peau doit être évité. Laver soigneusement après manipulation. Utiliser dans des zones bien ventilées

Conditions nécessaires pour garantir la sécurité du stockage:

Température de stockage (Max. 60°C/140°F - Min. 1°C/34°F)

Autres informations: Protéger du gel. Maintenir le récipient fermé lorsqu'il n'est pas utilisé. Tenir hors de portée des

enfants.

8: CONTROLES DE L'EXPOSITION / PROTECTION ERSONNELLE

Valeurs limites d'exposition: Aucune limite établie pour les composants.

Contrôles d'ingénierie: Veiller à une ventilation correcte. Utiliser une ventilation locale et d'autres mesures d'ingénierie pour

maintenir les contaminants atmosphériques en dessous des limites d'exposition établies et recommandées. Si ce produit contient des ingrédients avec des limites d'exposition, la surveillance peut être nécessaire pour déterminer l'efficacité de la ventilation et d'autres mesures de contrôle.

Équipement de protection individuelle (EPI)

Protection des yeux / du visage: Lunettes de sécurité sont recommandées pour éviter les éclaboussures et les

brouillards chimiques.

Protection de la peau: Gants en caoutchouc recommandés.

Protection respiratoire: Aucune condition particulière dans les conditions normales d'utilisation. Aucune ventilation

particulière requise Ventilation adéquate du local.

Mesures d'hygiène: A manipuler conformément aux normes d'hygiène industrielle et aux consignes de sécurité.

9: PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES

Aspect: Liquide mince, blanc laiteux et opaque

Odeur: ammoniac légère

Seuil olfactif: N/E pH: 8.0

Point de congélation:donnée non disponiblePoint d'ébullition:donnée non disponiblePoint d'éclair:> 200 °F / > 93 °CTaux d'évaporation:moindre que l'eau

Inflammabilité: (solides/gaz) Sans objet

Limites sup/inf d'inflammabilité:donnée non disponiblePression de vapeur:donnée non disponibleDensité de vapeur:donnée non disponible

Densité relative: 8.5 lb/gal @ 68°F /1.02 kg/l @ 20°C



Conforme à 1910.1200 Parue: April 15, 2016 Remplace: April 10, 2015

EQUINOX HG™ FLOOR COATING

Solubilité:soluble dans l'eauCoefficient de partage (octanol n/eau):donnée non disponibleTempérature d'auto-inflammation:donnée non disponibleTempérature de décomposition:donnée non disponible

Viscosité: < 10 centipoise @ 68 °F (20 °C)

VOC: 0.06%

10: STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

Réactivité:Non réactif en conditions normales. **Stabilité:**Stable en conditions normales.

Réactions dangereuses:Aucune connueConditions à éviter:Aucune connue

Incompatible matériels: Ne pas mélanger avec tout autre produit ou produit chimique à moins d'indication contraire dans le

mode d'emploi.

Produits de décomposition dangereux: Aucun connu

11: INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

Toxicité aiguë: Non déterminée sur le produit.

EFFETS LOCAUX

Contact avec la peau: Peut causer une légère irritation.
Contact avec les yeux: Peut causer une légère irritation.

Sensibilisation: Aucune prévue Effets chroniques: Aucun prévu

EFFETS SPECIFIQUES

Cancérogénicité:Aucune connueEffets sur la reproduction:Aucun connuTératogénicité:Aucune connueMutagénicité:Aucune connue

INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS

Composant	LD50 orale	LD50 dermique -	LC ₅₀ Inhalation-	
	rat (mg/kg)	lapin (mg/kg)	Rat (mg/l)	
Diéthylène glycol monoéthyl éther	1920	4200	>5240	

<u>Cancérogénicité:</u> Les composants ne sont pas connus pour être classés comme cancérogènes.

12: INFORMATIONS ECOLOGIQUES

<u>Toxicité:</u> Les tests écologiques n'a pas été réalisée sur le mélange.

Persistance et dégradabilité:Aucune donnée n'est disponible.Bioaccumulation potentielle:Aucune donnée n'est disponible.Mobilité dans le sol:Aucune donnée n'est disponible.Autres effets nocifs:Aucune donnée n'est disponible.

13: CONSIDERATIONS SUR L'ELIMINATION

L'élimination de ce matériel doit être en conformité avec les réglementations locales, régionales et nationales.

14: INFORMATIONS RÉLATIVES AU TRANSPORT

Ce produit n'est pas classé comme dangereux pour le transport.

Nombre ONU:

Nom propre d'expédition de l'ONU:

Classes de danger pour le transport:

Groupe d'emballage:

Risques environnementaux:

Transport en vrac:

Aucun

N/A



Conforme à 1910.1200 Parue: April 15, 2016 Remplace: April 10, 2015

EQUINOX HG™ FLOOR COATING

Autre information: Aucune

15: INFORMATION SUR LA RÉGLEMENTATION

RÈGLEMENT/RAPPORTS AUX U.S.A.:

		SARA		
Ingrédient	N° CAS	302/304	SARA 313	CERCLA
Diéthylène glycol monoéthyl éther	111-90-0	N/L	énumérés*	***

DROIT D'ÉTAT DE CONNAÎTRE LE STATUT:

Ingrédient	N° CAS	MA - RTK	NJ - RTK	PA - RTK	RI - RTK
Diéthylène glycol monoéthyl éther	111-90-0	N/L	N/L	énumérés*	N/L

PROPOSITION 65 EN CALIFORNIE: Les composants ne sont pas présents sur la liste de la Californie Proposition 65.

RÉGLEMENTATION CANADIENNE: Ce produit a été classé selon les critères de risque du Règlement sur les produits

dangereux (HPR) et la SDS contient toutes les informations exigées par le HPR.

16: AUTRES INFORMATIONS

Abréviations utilisées:

N/A - Non applicable

N/E - Non établi

N/L - Non classé

- * Répertorié comme éther glycolique de classe générique.
- *** Aucune quantité à déclarer assignée, même s'il s'agit d'une substance dangereuse selon le CERCL/

RÉVISIONS:

April 15, 2016 - Logo changement, adresse e-mail, les modifications mineures, Révisions § 8 & 13



Ni cette fiche de données, ni toute déclaration contenue aux présentes n'attribue ou n'étend concéder aucune licence, expresse ou implicite, en rapport avec les brevets délivrés ou en attente qui peuvent être la propriété du fabricant ou d'autres. Les informations contenues dans cette fiche de données ont été assemblées par le fabricant en fonction de ses propres études et du travail des autres. Le fabricant ne donne aucune garantie, expresse ou implicite, quant à l'exactitude, l'exhaustivité ou la pertinence des informations contenues dans ce document. Le fabricant (indépendamment de sa faute) ou l'acheteur, les salariés de l'acheteur ou quiconque autre ne sera pas responsable pour tout dommage direct spécial ou consécutif découlant ou en connexion avec l'exactitude l'exhaustivité l'adéquation ou la fourniture de telles informations.

Cette fiche technique santé-sécurité a été fournie en conformité avec la Norme de communication des risques OSHA (29CFR1910.1200).

** INFORMATIONS IMPORTANTES SUR LA SECURITE ** NE PAS JETER ** TRANSMETTRE AU RESPONSABLE DE LA SECURITE DE L'ENTREPRISE **