



FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

503A12: PRÊT À L'EMPLOI

Conforme à 1910.1200

Parue: May 27, 2016

Remplace: June 15, 2015

FORMULA X™ BASEBOARD GEL STRIPPER

1: IDENTIFICATION DU MÉLANGE ET DE LA SOCIÉTÉ/ENTREPRISE

Nom du produit: Formula X Baseboard Gel Stripper

Numéro de produit : 503A12

Utilisation prévue: Plinthe dégraissant

Prêt à l'emploi.

Produit destiné uniquement à des usages commerciaux ou industriels.

Utilisations déconseillées: Autre que les instructions sur l'étiquette.

Fabricant:

Amano Pioneer Eclipse Corporation

P.O. Box 909

1 Eclipse Road

Sparta, NC 28675

Téléphone: + 1-336-372-8080

Email: sds@pioneereclipse.com

Internet: www.pioneereclipse.com

En cas d'urgence chimique: Déversement, fuite, incendie, exposition ou accident. Appelez CHEMTREC

pendant le jour ou la nuit. A l'intérieur des États Unis et du Canada appelez le 1 800 424 9300, en dehors des États Unis et du Canada le 1-703-527-3887 (appels en PCV acceptés).

2: IDENTIFICATION DES DANGERS

Classification: Corrosion de la peau - Catégorie 1B

Lésions oculaires - Catégorie 1

Matières corrosives pour les métaux

Gaz sous pression - gaz liquéfié

Mot de signal: DANGER

Pictogramme de danger :



Mentions de danger:

Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.

Provoque des lésions oculaires graves.

Contient un gaz sous pression ; peut exploser sous l'effet de la chaleur.

Peut être corrosif pour les métaux.

Mentions de mise en garde:

Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'ignition. Ne pas fumer.

Ne pas respirer les brouillards/vapeurs/aérosols.

Se laver soigneusement après manipulation.

Porter des gants de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.

EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir. Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.

EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.

EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin en cas de malaise.

Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.

Absorber toute substance répandue pour éviter qu'elle attaque les matériaux environnants.

Garder sous clef.

Stocké dans un endroit bien ventilé.

Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C/122 °F

Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.



FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

503A12: PRÊT À L'EMPLOI

Conforme à 1910.1200

Parue: May 27, 2016

Remplace: June 15, 2015

FORMULA X™ BASEBOARD GEL STRIPPER

Autres dangers: Aucun connu

Information supplémentaire: Aucune

3: COMPOSITION / INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS

Ingrédient	N° CAS	% de poids *
2-butoxyéthanol	111-76-2	10 - 30
éthanolamine	141-43-5	5 - 10
butane (mélange propulseur)	106-97-8	8
propane (mélange propulseur)	74-98-6	2

* Concentration exacte des ingrédients a été retenu comme un secret commercial.

4: PREMIERS SECOURS

DESCRIPTION DES PREMIERS SECOURS

Contact avec les yeux: En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment au moins pendant 15 minutes (Si facile à faire et le cas échéant, retirer les lentilles de contact). Consulter un médecin immédiatement.

Contact avec la peau: En cas de contact avec la peau, laver les zones touchées immédiatement à l'eau pendant 15 minutes. (Enlever les vêtements et les chaussures contaminés.) Consulter un médecin.

Inhalation: Si la respiration est difficile, sortez à l'air frais. Consultez un médecin immédiatement.

Ingestion: Consulter un médecin ou un centre antipoison. Ne pas provoquer le vomissement. Consulter un médecin immédiatement.

LES SYMPTÔMES ET EFFETS LES PLUS IMPORTANTS, A LA FOIS AIGUS ET DIFFÉRÉS

Contact avec les yeux: Provoque des brûlures des yeux.

Contact avec la peau: Provoque des brûlures de la peau.

Inhalation: Peuvent causer irritation et les effets corrosives de nez, la gorge et les poumons.

Ingestion: Peut causer des brûlures à bouche, gorge et estomac.

INDICATION DES EVENTUELS SOINS MEDICAUX IMMEDIATES ET TRAITEMENTS PARTICULIERS NÉCESSAIRES

Traiter les symptômes.

5: MESURES DE LUTTE CONTRE LES INCENDIES

Moyens d'extinction: Eau pulvérisée, brouillard ou mousse.

Procédures spéciales

Dans un incendie ou en cas de chauffage, une augmentation de pression se produira et le récipient pourrait éclater, avec le risque d'une explosion ultérieure. Le gaz peut accumuler dans les zones à faible ou confinés ou parcourir une distance considérable à une source d'inflammation d'un retour de flamme, de provoquer un incendie ou une explosion. L'éclatement des conteneurs aérosols peut être propulsé par un feu à grande vitesse.

Équipement de protection et précautions:

Isoler la scène en enlevant toutes les personnes en cas d'incendie. Déplacez les conteneurs de la zone d'incendie si cela peut se faire sans risque. Utilisez de l'eau pulvérisée pour garder les récipients frais.

Les pompiers doivent porter un équipement de protection approprié et un appareil de protection respiratoire autonome (SCBA) avec une face-pièce complète fonctionnant en mode pression positive.

6: MESURES DE DISPERSION ACCIDENTELLE

Précautions personnelles: Voir section 8 pour des informations sur l'équipement de protection personnelle approprié. Gardez les spectateurs à distance. Les planchers peuvent être glissants; faire attention pour éviter de tomber.

Précautions environnementales: Éviter que les déversements et le nettoyage ruissellent hors des égouts et des corps ouverts d'eau.



FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

503A12: PRÊT À L'EMPLOI

Conforme à 1910.1200

Parue: May 27, 2016

Remplace: June 15, 2015

FORMULA X™ BASEBOARD GEL STRIPPER

CONFINEMENT ET ASSAINISSEMENT

Arrêtez toutes les fuites. Isoler la zone. Gardez les spectateurs à distance. Tenir à l'écart de toute autre source d'ignition. Disperse les vapeurs avec de l'eau pulvérisée. Endiguer et contenir les déversements avec une matière inerte (par ex., sable, terre). Transférer le liquide dans des contenants de récupération ou d'élimination du matériel d'endiguement solide et séparer le contenu pour l'élimination.

7: MANIPULATION ET STOCKAGE

Précautions à prendre pour une manipulation sans danger:

Ne pas utiliser près de la chaleur, des étincelles ou des flammes nues. Tout contact avec les yeux, les vêtements et la peau doit être évité. Laver soigneusement après manipulation. Utiliser dans des zones bien ventilées. Évitez de respirer des vapeurs ou des brouillards. Enlever et nettoyer des vêtements et les chaussures usées avant réemploi.

Conditions nécessaires pour garantir la sécurité du stockage:

Ne pas entreposer près de la chaleur, des étincelles ou des flammes nues. L'exposition à des températures supérieures à 120°C peut provoquer un éclatement. Ne pas percer ou incinérer le récipient. Conservez dans un endroit frais et sec.

Autres informations:

Tenir hors de portée des enfants. Intentional misuse by deliberately concentrating and inhaling may be harmful or fatal.

8: CONTRÔLES DE L'EXPOSITION / PROTECTION PERSONNELLE

Valeurs limites d'exposition:

Ingrédient	N° CAS	ACGIH		OSHA	
		TWA	STEL	TWA	STEL
butane (propellant mixture)	74-98-6	600 ppm	NL	NL	NL
propane (propellant mixture)	106-97-8	1000 ppm	NL	1000 PPM	NL
ether monobutylique d'éthylène-glycol	111-76-2	20 ppm (BEI)	NL	50 ppm (skin)	NL
éthanolamine	141-43-5	3 ppm	6 ppm	3 ppm	N/L

Contrôles d'ingénierie:

Veiller à une ventilation correcte. Utiliser une ventilation locale et d'autres mesures d'ingénierie pour maintenir les contaminants atmosphériques en dessous des limites d'exposition établies et recommandées. Si ce produit contient des ingrédients avec des limites d'exposition, la surveillance peut être nécessaire pour déterminer l'efficacité de la ventilation et d'autres mesures de contrôle.

Équipement de protection individuelle (EPI)

Protection des yeux / du visage: Lunettes de sécurité sont recommandées pour éviter les éclaboussures et les brouillards chimiques.

Protection de la peau: Gants en caoutchouc recommandés.

Protection respiratoire: Protection respiratoire doit être portée lorsqu'il y a un potentiel de ventilation insuffisante. Si les limites d'exposition sont dépassées ou les symptômes apparaissent, utiliser un appareil respiratoire approuvé.

Mesures d'hygiène: A manipuler conformément aux normes d'hygiène industrielle et aux consignes de sécurité.

9: PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

Aspect:	Liquide clair, incolore
Odeur:	légère odeur butyle
Seuil olfactif:	donnée non disponible
pH:	12.5
Point de congélation:	donnée non disponible
Point d'ébullition:	donnée non disponible
Point d'éclair:	>200°F / >93°C (partie liquide)
Taux d'évaporation:	moindre que l'eau
Inflammabilité: (solides/gaz)	Non inflammable par test de projection de flamme CPSC
Limites sup/inf d'inflammabilité:	donnée non disponible
Pression de vapeur:	donnée non disponible
Densité de vapeur:	donnée non disponible



FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

503A12: PRÊT À L'EMPLOI

Conforme à 1910.1200

Parue: May 27, 2016

Remplace: June 15, 2015

FORMULA X™ BASEBOARD GEL STRIPPER

Densité relative:	8.3 lb/gal @ 68°F / 1.0 kg/l @ 20°C
Solubilité:	soluble dans l'eau
Coefficient de partage (octanol n/eau):	donnée non disponible
Température d'auto-inflammation:	donnée non disponible
Température de décomposition:	donnée non disponible
Viscosité:	donnée non disponible
VOC:	19%

10: STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

Réactivité:	Non réactif en conditions normales.
Stabilité:	Stable en conditions normales.
Réactions dangereuses:	Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, des réactions dangereuses ne se produiront pas.
Conditions à éviter:	Températures élevées, flammes nues, étincelles, soudure
Incompatible matériels:	Des acides fortes, des bases et des agents oxydants. Ne pas mélanger avec tout autre produit ou produit chimique à moins d'indication contraire dans le mode d'emploi.
Produits de décomposition dangereux:	Monoxyde de carbone, dioxyde de carbone

11: INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

Toxicité aiguë :	Non déterminée sur le produit.
EFFETS LOCAUX	
Contact avec la peau:	Provoque des brûlures de la peau.
Contact avec les yeux:	Provoque des lésions oculaires graves.
Sensitisation:	Aucun prévu
Effets chroniques:	Aucun prévu

EFFETS SPECIFIQUES

Cancérogénicité:	Aucune connue
Effets sur la reproduction:	Aucun connu
Tératogénicité:	Aucune connue
Mutagénicité:	Aucune connue

INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS

Composant	LD50 orale rat (mg/kg)	LD50 dermique - lapin (mg/kg)	LC ₅₀ Inhalation- Rat (mg/l)
éther monobutylique d'éthylène-glycol	470	220	2.2 (4 hr)
éthanolamine	1720	1025	N/A

Cancérogénicité:

Component	IARC	NTP	OSHA
éther monobutylique d'éthylène-glycol	IARC 3	N/L	N/L

12: INFORMATIONS ECOLOGIQUES

Toxicité:	Les tests écologiques n'a pas été réalisée sur le mélange.
Persistance et dégradabilité:	Aucune donnée n'est disponible.
Bioaccumulation potentielle:	Aucune donnée n'est disponible.
Mobilité dans le sol:	Aucune donnée n'est disponible.
Autres effets nocifs:	Aucune donnée n'est disponible.

13: CONSIDÉRATIONS SUR L'ÉLIMINATION

L'élimination de ce matériel doit être en conformité avec les réglementations locales, régionales et nationales.



FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

503A12: PRÊT À L'EMPLOI

Conforme à 1910.1200

Parue: May 27, 2016

Remplace: June 15, 2015

FORMULA X™ BASEBOARD GEL STRIPPER

14: INFORMATIONS RÉLATIVES AU TRANSPORT

Nombre ONU: UN1950
Nom propre d'expédition de l'ONU: Aérosols corrosifs
Classes de danger pour le transport: 2.2, 8
Groupe d'emballage: III
Risques environnementaux: Aucun
Transport en vrac: N/A
Autre information: Les volumes d'emballage ≤ 1 litre sont livrés en quantité limitée; selon la mesure permise par la classe de danger et des limites de quantité.

15: INFORMATION SUR LA RÉGLEMENTATION

RÈGLEMENT/RAPPORTS AUX U.S.A.:

Ingrédient	N° CAS	SARA 302/304	SARA 313	CERCLA
éther monobutylique d'éthylène-glycol	111-76-2	-	X	-

DROIT D'ÉTAT DE CONNAÎTRE LE STATUT:

Ingrédient	N° CAS	MA - RTK	NJ - RTK	PA - RTK	RI - RTK
éther monobutylique d'éthylène-glycol	111-76-2	X	X	X	X
éthanolamine	141-43-5	X	X	X	X

PROPOSITION 65 EN CALIFORNIE: Les composants ne sont pas présents sur la liste de la Californie Proposition 65.
RÉGLEMENTATION CANADA: Ce produit a été classé selon les critères de risque du Règlement sur les produits dangereux (HPR) et la SDS contient toutes les informations exigées par le HPR.


16: AUTRES INFORMATIONS

Abréviations utilisées:

N/A - Non applicable
N/E - Non établi
N/L - Non classé
IARC 3 - Inclassable concernant cancérogénicité chez les humains.

RÉVISIONS:

May 27, 2016 - Logo changement, adresse e-mail



Ni cette fiche de données, ni toute déclaration contenue aux présentes n'attribue ou n'étend concéder aucune licence, expresse ou implicite, en rapport avec les brevets délivrés ou en attente qui peuvent être la propriété du fabricant ou d'autres. Les informations contenues dans cette fiche de données ont été assemblées par le fabricant en fonction de ses propres études et du travail des autres. Le fabricant ne donne aucune garantie, expresse ou implicite, quant à l'exactitude, l'exhaustivité ou la pertinence des informations contenues dans ce document. Le fabricant (indépendamment de sa faute) ou l'acheteur, les salariés de l'acheteur ou quiconque autre ne sera pas responsable pour tout dommage direct spécial ou consécutif découlant ou en connexion avec l'exactitude l'exhaustivité l'adéquation ou la fourniture de telles informations.

Cette fiche technique santé-sécurité a été fournie en conformité avec la Norme de communication des risques OSHA (29CFR1910.1200).

**** INFORMATIONS IMPORTANTES SUR LA SECURITE ** NE PAS JETER ** TRANSMETTRE AU RESPONSABLE DE LA SECURITE DE L'ENTREPRISE ****