



Rebound™ Cleaner/Enhancer

NETTOYANT/RÉNOVATEUR COMBINÉS



Nettoyant/rénovateur concentré. Formulé pour l'application à l'autolaveuse ou manuelle. Il nettoie et renforce le brillant des sols après le polissage à Ultra Haute Vitesse et évite un réencrassement rapide. Antidérapant. Parfum agréable.

MODE D'EMPLOI

Lisez toutes les instructions et la fiche signalétique (SDS) avant d'utiliser.

1. Balayer le sol avec une frange non traitée.
2. Diluer le produit en respectant les dilutions suivantes:
1:128 (8 ml par 1 litre d'eau) pour application à l'aide d'une autolaveuse ou
1:256 (4 ml par 1 litre d'eau) pour application à l'aide d'une frange
3. Récurer le sol et récupérer la solution utilisée en une seule passe ou nettoyer avec une frange humide.
4. Laisser le sol sécher complètement avant le polissage du sol.

EMBALLAGE DE PRODUIT

No. de produit 211L5

Taille 5 litres

Unité 2 x 5 litres

Quantité par palette 64 boîtes

COMPATIBILITÉ:

Tous carrelages et thermoplastiques durs et la plupart des variétés de marbre, marbre, béton, carrelage et le bois vitrifié.



SPÉCIFICATIONS

Description	Nettoyant/rénovateur combinés acrylique
Aspect	Liquide vert clair
Odeur	Citron
pH <small>(ASTM D1792-06)</small>	9 - 10
Point d'éclair <small>(ASTM D1792-06)</small>	> 200°F/ 93°C
Viscosité (Brookfield)	16-250 mPa.S
Temps de séchage	+/- 15 minutes
Solides non-volatils <small>ASTM D2834-95 (2008)</small>	46%
Qualités anti-dérapantes <small>ULTM410</small>	Conformes aux critères
Péremption <small>ASTM D1791-93 (2008)</small>	2 ans
Densité <small>ASTM D1475-13 (2008)</small>	1,014 g/cm ³
Résistance au gel/dégel <small>ASTM D3209-93 (2008)</small>	+ de 3 cycles
COV <small>40 CFR Partie 59 Souspartie D</small>	0,9% (non dilué)
Fiches signalétiques disponibles pour téléchargement à	www.pioneereclipse.com

