

Atlas™

ALKOHOLBESTANDIG GULVBELEGGING

En reparerbar og avtakbar finish som er spesielt formulert for å være **motstandsdyktig mot alkoholdesinfiseringsmiddel for hender.**



HVORFOR ATLAS:

SLITESTERK, REPARERBAR OG FJERNBAR

Unik polymerblanding

ALKOHOLBESTANDIG

Se sammenlignbare testresultater på side 2

KREVER INGEN BLANDING

Enkeltkomponent

ENKEL Å BRUKE

Krever ikke noe spesialutstyr eller proprietære bruksmetoder

ANVISNING

Påfør tynne belegg med en ren syntetisk mopp. La gulvet tørke helt mellom lagene og før du polerer.

For effektiv motstand mot alkoholdesinfeksjon må gulvet være kjemisk klargjort og Atlas må brukes til alle strøk. Det å påføre Atlas på ovenpå ikke-Atlas malingsprodukter etter klargjøring eller skrubbe- og overmalingsprosesser vil IKKE oppnå en effektiv alkoholresistens.

Les alle anvisningene og sikkerhetsdatabladet (SDS) før bruk.

Anvisninger og SDS er tilgjengelig for nedlasting på pioneereclipse.com

TEKNISK DATA

Beskrivelse	Polymeremulsjon
Utseende	Milkehvitt
Spekulær glans (60°) ASTM D1455-87 (2008)	>80
Viskositet (Brookfield) @ 68°F (20°C)	<10 centipois
Dekningsrate	61 til 74 m ² /liter
Tørketid	Omtrent 30 minutter
Buffabilitet	Utmerket
Fjernbarhet ASTM D1792-06	God
VOC 40 CFR Part 59 Subpart C	< 0,25%
Totalmengde tørrstoffer	25%
Ikke-flyktige tørrstoffer ASTM D2834-95 (2008)	20%
Duft	Mild lukt
Glidemotstand ULTM410	Aventer UL
Holdbarhet ASTM D1791-93 (2008)	1 år
Tetthet ASTM D1475-98 (2008)	1,02 kg/L @ 20 °C
Vaskemiddel Motstand ASTM D3207-92 (2008)	Utmerket
Freeze/Thaw ASTM D3209-93 (2008)	Passerer 3 sykluser



Gulvbelegg og finish-materialer kun gjeldende glidemotstand. 42E6

OVERFLATER



DESINFISERINGSMIDDEL-KOMPATIBILITET:

Følgende Pioneer Eclipse desinfiseringsmidler er trygge å bruke på dette gulvbelegget når det er korrekt fortynnet og brukt iht. produktanvisningen. Blekemiddel og andre etsende midler kan resultere i skade.

Nova Disinfectant

MeridiClean All Purpose Cleaner & Disinfectant

NeutraQuat 256 Germicidal Disinfectant

Triton XLC Bathroom Cleaner & Disinfectant

Produktkode	115MPE
Volum	4 liter
Forsendelsespakke	4 x 4 liter
Pallemengde	48

Hvordan Atlas Alcohol Resistant Floor Coating er sammenlignet med andre beleggtypen

	Atlas Alkoholbestandig gulvbelegging	"Dri-Brite" Finish	Konvensjonell Finish	Ultra Holdbar Finish
Slitasjemotstand	God	God	Noenlunde	Utmerket
Alkoholmotstand	Utmerket	Dårlig	Dårlig	God
Smussmotstand	Utmerket	God	God	Utmerket
Initiell glans	Utmerket	Utmerket	God	Noenlunde
Reparerbarhet	God	Noenlunde	Utmerket	Dårlig
Fjernbarhet	God	God	Utmerket	Dårlig

Hvordan Atlas' FLEKKMOTSTAND er sammenlignet med ledende, konkurrerende belegg

Atlas Alcohol Resistant Coating		ledende, konkurrerende belegg						
Flekkmiddel	Holdetid							
	5 Min	15 Min	30 Min	1 T	2 T	8 T	24 T	
Isopropanol								24 T kur
Ledende desinfiseringsmiddel								
Isopropanol								7 dagers kur
Ledende desinfiseringsmiddel								
Iodin								24 T kur
Ledende desinfiseringsmiddel								
Iodin								7 dagers kur
Ledende desinfiseringsmiddel								

Atlas viste lite til ingen flekker fra alkohol, desinfiseringsmiddel og iodin sammenlignet med ledende, konkurrerende gulvbelegg