

# Atlas™

## ALCOHOL RESISTANT FLOOR COATING

Een herstelbare en verwijderbare coating die speciaal is geformuleerd om **bestand te zijn tegen handreinigingsmiddel met alcohol.**



### WAAROM ATLAS:

**DUURZAAM, HERSTELBAAR EN VERWIJDERBAAR**  
Uniek polymereemengsel

### ALCOHOLBESTENDIG

Zie uitgebreide testresultaten op pagina 2

### MENGEN NIET NODIG

Eén enkele component

### EENVOUDIG IN GEBRUIK

Geen speciale apparatuur of bedrijfseigen aanbrengmethode vereist

### GEBRUIKSAANWIJZING

Breng dunne lagen aan met een schone synthetische mop. Laat de vloer goed drogen tussen de lagen en voordat de vloer opgeblokt wordt.

De vloer moet chemisch worden gestript en Atlas moet worden gebruikt voor alle lagen om een effectieve weerstand tegen ontsmettingsmiddelen te bereiken. Het aanbrengen van Atlas op niet-Atlas-coatingproducten na strippen, schrobben of hercoaten biedt GEEN effectieve alcoholresistentie.

Lees voor gebruik alle instructies en het veiligheidsinformatieblad (VIB).

Instructies en VIB kunnen worden gedownload van [pioneereclipse.com](http://pioneereclipse.com).

### TECHNISCHE GEGEVENS

Beschrijving	Polymeeremulsie
Uiterlijk	Melkwit
Spiegelglans (60°) ASTM D1455-87 (2008)	>80
Viscositeit (Brookfield) @ 68°F (20°C)	<10 centipoise
Dekking	2500 to 3000 ft <sup>2</sup> /gal 61 to 74 m <sup>2</sup> /liter
Droogtijd	Ongeveer 30 minuten
Boenbaarheid	Uitstekend
Verwijderbaarheid ASTM D1792-06	Goed
VOS 40 CFR Deel 59 Subdeelt C	< 0,25%
Totale vaste stoffen	25%
Niet-vluchtige vaste stoffen ASTM D2834-95 (2008)	20%
Geur	Lichte geur
Slipweerstand ULTM410	UL aangevraagd
Houdbaarheid ASTM D1791-93 (2008)	1 jaar
Dichtheid ASTM D1475-98 (2008)	1,02 kg/L @ 20°C
Bestendigheids tegen reinigingsmiddelen ASTM D3207-92 (2008)	Uitstekend
Vriezen/dooien ASTM D3209-93 (2008)	Bestand tegen 3 cycli



Slipweerstand van vloercoating en afwerkingsmaterialen. 42E6

VLOEREN



### COMPATIBILITEIT MET ONTSMETTINGSMIDDELEN:

De volgende desinfectiemiddelen van Pioneer Eclipse kunnen veilig op deze vloercoating worden gebruikt als ze correct worden verdund en gebruikt volgens de instructies. Bleekmiddel en andere bijtende middelen kunnen schade veroorzaken.

Nova Disinfectant; MeridiClean All Purpose Cleaner & Disinfectant NeutraQuat 256 Germicidal isinfectant; Triton XLC Bathroom Cleaner & Disinfectant

Productcode	115MPE
Volume	4 liter
Verpakking	4 x 4 liter
Dozen per pallet	48

## Vergelijking van Atlas Alcohol Resistant Floor Coating met andere coatings

	Atlas Alcohol Resistant Coating	Dri-Brite Coating	Conventionele Coating	Ultra Durable Coating
<b>Slijtvastheid</b>	Goed	Goed	Redelijk	Uitstekend
<b>Alcoholbestendigheid</b>	Uitstekend	Slecht	Slecht	Goed
<b>Vuilbestendigheid</b>	Uitstekend	Goed	Goed	Uitstekend
<b>Eerste glans</b>	Uitstekend	Uitstekend	Goed	Redelijk
<b>Herstelbaarheid</b>	Goed	Redelijk	Uitstekend	Slecht
<b>Verwijderbaarheid</b>	Goed	Goed	Uitstekend	Slecht

## VLEKBESTENDIGHEID van Atlas vergeleken met marktleidende concurrerende coating

### Atlas Alcohol Resistant Coating

Bevlekt met	Contact tijd						
	5 min.	15 min.	30 min.	1 uur	2 uur	8 uur	24 uur
<b>Isopropanol</b>							
<b>Gangbare handgel</b>							
<b>Isopropanol</b>							
<b>Gangbare handgel</b>							

### Marktleidende concurrerende coating

	Contact tijd							
	5 min.	15 min.	30 min.	1 uur	2 uur	8 uur	24 uur	
<b>Isopropanol</b>								Na 24 uur
<b>Gangbare handgel</b>								
<b>Isopropanol</b>								Na 7 dagen
<b>Gangbare handgel</b>								
<b>Jodium</b>								Na 24 uur
<b>Jodium</b>								
<b>Jodium</b>								Na 7 dagen
<b>Jodium</b>								

Atlas vertoont weinig of geen vlekken van alcohol, handreinigingsmiddel en jodium, vergeleken met een marktleidende concurrerende vloercoating.