

Atlas™

ALCOHOL RESISTANT FLOOR COATING



En reparerbar och borttagningsbar ytbehandling särskilt framtagen för att vara **resistent mot alkoholbaserad handdesinficering**

YTOR



WHY ATLAS:

HÅLLBART, REPARERBART & BORTTAGBART

Unik polymerblandning

ALKOHOLRESISTENT

Se jämförande testresultat på sidan 2

BEHÖVER INTE BLANDAS

En komponent

KLAR ATT ANVÄNDA

Det behövs ingen särskild utrustning eller patenterad appliceringsmetod

KOMPATIBILITET MED DESINFICERINGSMEDEL:

Följande desinficeringsmedel från Pioneer Eclipse kan användas på den här golvbeläggningen när de späds korrekt och används enligt produktanvisningarna. Blekmedel och andra frätande medel kan ge skador.

Nova Disinfectant

MeridiClean All Purpose Cleaner & Disinfectant

NeutraQuat 256 Germicidal Disinfectant

Triton XLC Bathroom Cleaner & Disinfectant

ANVISNINGAR

Applicera tunna lager med en ren syntetmopp. Låt golvet torka ordentligt mellan lagren och före polering.

För att få effektiv beständighet mot alkoholbaserade saneringsmedel måste golvet slipas kemiskt och Atlas användas för alla skikt. Om Atlas appliceras ovanpå andra beläggningsprodukter än Atlas efter strippa eller skrubbing och omlackering uppnås INTE effektiv alkoholbeständighet.

Läs alla anvisningar och säkerhetsdatabladet före användning.

Anvisningar och säkerhetsdatablad finns att ladda ner på pioneereclipse.com

TEKNISKA DATA

Beskrivning	Polymeremulsion
Utseende	Mjölkvit
Extra blank (60°) ASTM D1455-87 (2008)	>80
Viskositet (Brookfield) vid 20°C	<10 cP
Täckningsgrad	61 till 74 m ² /liter
Torktid	Cirka 30 minuter
Polerbarhet	Utmärkt
Borttagbarhet ASTM D1792-06	Bra
VOC 40 CFR Part 59 Subpart C	< 0,25%
Total soliditet	25%
Icke-flyktig soliditet ASTM D2834-95 (2008)	20%
Doft	Mild lukt
Antihalkegenskap ULM410	UL-märkning pågår
Hållbarhet ASTM D1791-93 (2008)	1 år
Densitet ASTM D1475-99 (2008)	1,02 kg/l vid 20 °C
Rengöringsmedel Resistens ASTM D3207-92 (2008)	Utmärkt
Frysning/tining ASTM D3209-93 (2008)	Klarar 3 cykler



Golvbehandlings- och ytbehandlingsmaterial endast för halkbeständighet. 42E6

Produktkod	115MPE
Volum	4 liter
Fraktförpackning	4 x 4 liter
Pallmängd	48

Hur Atlas alkoholresistent golvbehandling står sig mot andra typer av ytbehandling

	Atlas alkoholresistent ytbehandling	Dri-Brite Coating	Konventionell ytbehandling	Ultrahållbar ytbehandling
Slitageresistens	Bra	Bra	Tillräcklig	Utmärkt
Alkoholresistens	Utmärkt	Dålig	Dålig	Bra
Smutsbeständighet	Utmärkt	Bra	Bra	Utmärkt
Initial blankhet	Utmärkt	Utmärkt	Bra	Tillräcklig
Reparerbarhet	Bra	Tillräcklig	Utmärkt	Dålig
Borttagbarhet	Bra	Bra	Utmärkt	Dålig

Hur Atlas STAIN RESISTANCE står sig jämfört med ledande konkurrerande märken

Atlas alkoholresistent ytbehandling		Ledande bland konkurrenterna							
Färgmedel	Kontakttid								
	5 min	15 min	30 min	1 tim	2 tim	8 tim	24 tim		
Isopropanol								24-timmars behandling	
Ledande rengöringsmärke									
Isopropanol								7 dagars behandling	
Leading Sanitizer									
Jod								24-timmars behandling	
Jod									
Jod								7 dagars behandling	
Jod									

Atlas uppvisade lite till ingen fläckbildning från alkohol, rengöringsmedel och jod jämfört med ledande konkurrenter inom golvytbehandling