

Apollo™

REVÊTEMENT DE SOL HAUT DE GAMME

Une finition UHS à ultra haute teneur en solides avec des caractéristiques de débit supérieures pour une application facile et efficace.

POURQUOI APOLLO:

MOINS DE COUCHES NÉCESSAIRES = ÉCONOMIES DE MAIN-D'ŒUVRE

28% de solides non volatils

RÉPARABLE

Mélange de copolymère acrylique

EXCELLENT DÉBIT - MOINS DE MAUVAISES APPLICATIONS

Formulé pour une facilité d'utilisation



Sans PFAS ajoutés intentionnellement

DONNÉES TECHNIQUES

Description	Émulsion polymère
Aspect	Blanc Laiteux
Brillant spéculaire (60°)	>85
ASTM D1455-87 (2008)	
Viscosité (Brookfield)	<10 centipoise
@ 68°F (20°C)	
Taux de couverture	2000 to 2500 ft ² /gal 49 to 61 m ² /liter
Temps de séchage	Environ 25 minutes
Polissabilité	Excellente
Amovibilité	Excellente
ASTM D1792-06	
COV	0,06%
40 CFR Part 59 Subpart C	
Solides totaux	35%
Solides non volatiles	28%
ASTM D2834-95 (2008)	
Parfum	Odeur légère
Effet antidérapant	En instance de certification UL
ULTM410	
Durée de conservation	1 an
ASTM D1791-93 (2008)	
Densité	8,7 lb/gal @ 68°F 1,04 kg/L @ 20°C
ASTM D1475-98 (2008)	
Résistance aux détergents	Excellente
ASTM D3207-92 (2008)	
Gel/Dégel	Passé 3 cycles
ASTM D3209-93 (2008)	

CARB
Compliant

SURFACES



COMPATIBILITÉ DU DÉSINFECTANT:

Les désinfectants Pioneer Eclipse suivants peuvent être utilisés en toute sécurité sur ce revêtement de sol lorsqu'ils sont correctement dilués et utilisés conformément aux instructions du produit. L'eau de Javel et d'autres substances corrosives peuvent causer des dommages.

MeridiClean All Purpose Cleaner & Disinfectant

NeutraQuat 256 Germicidal Disinfectant

Triton XLC Bathroom Cleaner & Disinfectant

MODE D'EMPLOI

Appliquer des couches minces à l'aide d'une vadrouille synthétique propre. Laisser le sol sécher complètement entre les couches et avant le brunissage.

Lire toutes les instructions et les fiches de données de sécurité (FDS) avant l'utilisation.

Les instructions et les fiches de données de sécurité (FDS) sont disponibles pour téléchargement à l'adresse pioneereclipse.com

Code Du Produit	147FS	147MPE	147DR
Volume	9,50 litres	4 litres	208 litres
Emballage D'Expédition	2 x 9,5 gallons	4 x 4 litres	1 x 208 litres
Quantité Par Palette	48	48	4