



# Rebound™ Cleaner/Enhancer

REINIGER/RESTAURATOR



Konzentrierter Reiniger/Restaurator in einem. Aufzutragen mit einem Schrubbautomaten oder einem Naßmop. Reinigt und verleiht der Politur einen brillanten Spiegelglanz sofern mit "UHS" Bohnermaschinen poliert worden ist.

## ANWENDUNG

Vor Gebrauch stets Anwendungen und Sicherheitsdatenblatt (SDS) lesen.

1. Kehren Sie den Boden mit einem unbehandelten Staubmop.
2. Mischen Sie im folgenden Verhältnis:  
Für Reinigung mit Schrubbautomaten - 1:128 (8 ml auf 1 Liter Wasser)  
Für Reinigung mit Naßmopp - 1:256 (4 ml auf 1 Liter Wasser).
3. Den Boden schrubben und die Lösung in einem Durchgang aufnehmen oder reinigen Sie mit einem Naßmopp.
4. Den Boden gut trocknen lassen ehe zu polieren.

## BESTELLUNGSMITTELMER

Produktnummer 211L5

Inhalt 5 Liter

Größe 2 x 5 Liter

Palettenmenge 64 Kartons

## ANWENDUNGSBEREICHE

Allen elastischen Bodenbelägen einschließlich Linoleum, Fliesen aus Terrazostein, Marmor, Steinplatten und behandelten Holzböden.



## PRODUKTDATEN

**Beschreibung** Reiniger/Restaurator auf Wasserbasis

**Farbe** leicht grüne Flüssigkeit

**Duft** Zitronenduft

**PH-Wert** 9 - 10  
(ASTM D1792-06)

**Flammpunkt** größer als 70°C  
(ASTM D1792-06)

**Viskosität (Brookfield)** 16-25 mPa.S

**Trocknungszeit** +/- 15 Minuten

**Feste Bestandteile** 46%  
ASTM D2834-95 (2008)

**Rutschbeständigkeit** ULTM410 entspricht der ULTM410 Voraussetzung

**Haltbarkeit** 2 Jahre  
ASTM D1791-93 (2008)

**Dichte** 1,03 g/cm<sup>3</sup>  
ASTM D1475-13 (2008)

**Gefrier-/Siedepunkt** widersteht 3 Zyklen  
ASTM D3209-93 (2008)

**FOV** 0,9% (wie geliefert)  
40 CFR Part 59 Subpart C

SDS verfügbar auf [www.pioneereclipse.com](http://www.pioneereclipse.com)

