

# Ultra MSC™

## NETTOYEUR MULTISURFACE SANS DÉTERGENT

La formule sans détergent empêche la resalissure, idéale pour un usage quotidien ou un nettoyage ponctuel périodique.



### POURQUOI ULTRA MSC : PRÉVIENT LA RESALISSURE

Formule sans détergent

### NETTOYAGE RÉPARATEUR SUR TAPIS & SURFACES DURES

Sans détergents, oxydants, enzymes, solvants ou colorants.

### PAS D'ODEURS

Formule sans parfum

### APPLICATION/DILUTION

VCT fini : 1 once par gallon d'eau froide

Sols durs : 4 onces par gallon d'eau froide

Restauration : 12-16 onces par gallon d'eau froide

Vaporisation et essuyage : 4 onces par gallon d'eau froide

Tapis : 8 onces par gallon d'eau froide

### MODE D'EMPLOI

Diluer avec de l'eau selon les instructions du produit. Nettoyer à la vadrouille humide, vaporiser et essuyer ou nettoyer à l'autolaveuse à l'aide d'un tampon approprié.

Lire toutes les instructions et les fiches de données de sécurité (FDS) avant l'utilisation.

Les instructions et les fiches de données de sécurité (FDS) sont disponibles pour téléchargement à l'adresse [pioneereclipse.com](http://pioneereclipse.com)

Éliminer le contenu et le récipient conformément aux réglementations locales, régionales et nationales. Recycler le récipient.

Une utilisation ou une dilution inappropriée peut endommager les surfaces et augmenter le risque d'effets sur la santé.

Il est recommandé de porter des gants et des lunettes de protection. Assurer une ventilation adéquate. Se référer à l'étiquette du produit et à la FDS pour des recommandations supplémentaires en matière d'équipements de protection individuelle (EPI).

### DONNÉES TECHNIQUES

Description	Nettoyeur sans détergent
Aspect	Clair
Viscosité (Brookfield) @ 68°F (20°C)	<10 centipoise
Point d'éclair ASTM D56-05 (2010)	>200° F >93° C
Parfum	Aucune ajoutée
Durée de conservation ASTM D1791-93 (2015)	2 ans
pH ASTM E70-07	11.5 (tel que fourni)
Densité ASTM D1475-98 (2008)	8.9 lb/gal @ 68°F 1.07 kg/l @ 20°C
Gel/Dégel ASTM D3209-93 (2015)	Passé 3 cycles

SURFACES



Code du produit	3038MPE	3038MPC*	3038DR
Volume	1.06 US gal / 4 liters	1.06 US gal / 4 liters	55 US gal
Emballage d'expédition	4 x 1.06 US gal / 4 liters	4 x 1.06 US gal / 4 liters	1 x 55 gallons
Quantité par palette	48	48	4

\*Comprend 2 pompes de 1 oz. (29,57 ml) par caisse



3038\_FR\_PDS 05/23