

# Eclipse™

## DESENGRASANTE DE ALTO PODER

Limpiador desengrasante de alto poder que elimina rápidamente las manchas de grasa más difíciles.



### POR QUÉ ELEGIR EL DESENGRASANTE DE ALTO PODER DE ECLIPSE:

#### POTENTE ACCIÓN DESENGRASANTE

A base de butilo

#### SE PUEDE USAR PARA DESENGRASAR O LIMPIAR EN PROFUNDIDAD

Mezcla tensoactiva

#### FRAGANCIA AGRADABLE

Sasafrás

### INSTRUCCIONES

Diluya con agua de acuerdo con las instrucciones del producto. Aplique a la superficie. Permita un tiempo de contacto de 5 minutos. Enjuague con agua limpia o limpie con una mopa o una esponja limpia.

Lea todas las instrucciones y las fichas de datos de seguridad (FDS) antes del uso.

Puede descargar las instrucciones y las FDS en [pioneereclipse.com](http://pioneereclipse.com)

### DATOS TÉCNICOS

<b>Descripción</b>	Desengrasante de potencia industrial
<b>Apariencia</b>	Púrpura oscuro transparente
<b>pH</b> ASTM E70-07	12,5 (tal como se suministra)
<b>Fragancia</b>	Sasafrás
<b>Viscosidad (Brookfield)</b> @ 68°F (20°C)	<10 centipoise
<b>Congelado/Descongelado</b> ASTM D3209-93 (2015)	Pasa 3 ciclos.
<b>Vida útil</b> ASTM D1791-93 (2015)	1 año
<b>Punto de ignición</b> ASTM D56-05 (2010)	> 200 °F (93 °C)
<b>Densidad</b> ASTM D1475-13 (2008)	8,9 lb/gal (4 kg/3,8 L) a 68 °F 1,07 kg/L a 20 °C
<b>COV</b> 40 CFR Parte 59 Subparte D	5% (tal como se suministra) 1,04% (relación de dilución: 1:4) 0,58% (relación de dilución: 1:8) 0,16% (relación de dilución: 1:32) 0,08% (relación de dilución: 1:64)

SUPERFICIES



<b>Código producto</b>	396FS	396MPE	396DR
<b>Volumen</b>	9,5 Litros	4 Litros	208 Litros
<b>Embalaje de expedición</b>	2 x 9,5 Litros	4 x 4 Litros	1 x 208 Litros
<b>Cantidad para paleta</b>	48	48	4

# Eclipse™

## DESENGRASANTE DE ALTO PODER

### INSTRUCCIONES:

#### DESENGRASE GENERAL

1. Mezcle el desengrasador con agua, de acuerdo con la siguiente disolución:  
Desengrase suave: 1:64, 16 ml por 1 litro de agua (2 US oz por 1 gal de agua).  
Desengrase intermedio: 1:32, 31 ml por 1 litro de agua (4 US oz por 1 gal de agua).  
Desengrase fuerte: 1:8, 125 por 1 litro de agua (16 US oz por 1 gal de agua).  
Desengrasante profundo: 1:4, 250 por 1 litro de agua (32 US oz por 1 gal de agua).
2. Aplíquelo a la superficie. Déjelo actuar por 5 minutos.
3. Enjuáguelo con agua limpia o límpielo con una fregona o una esponja limpias.

#### LIMPIEZA DE PISO CON FREGADO PROFUNDO

1. Mezcle el desengrasador con agua, de acuerdo con la siguiente disolución:  
Suciedad moderada: 1:32, 31 ml por 1 litro de agua (4 US oz por 1 gal de agua).  
Suciedad severa: 1:8, 125 por 1 litro de agua (16 US oz por 1 gal de agua).
2. Aplíquelo a la superficie. Déjelo actuar por 5 minutos.
3. Después de fregarlo profundamente y enjuagarlo, espere a que el piso esté completamente seco antes de aplicar el revestimiento. Mantener fuera del alcance de los niños. Evitar que se congele. Mantener el contenedor herméticamente cerrado cuando no se use.

### PELIGRO!

Provoca graves quemaduras en la piel y lesiones oculares. Provoca lesiones oculares graves.

### PRECAUCIONES:

No respirar la niebla/los vapores/el aerosol. Lavarse concienzudamente tras la manipulación. Llevar guantes/gafas/máscara de protección. Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas. Guardar bajo llave. Eliminar el contenido / el recipiente conforme a la reglamentación local / regional / nacional / internacional. **PRIMEROS AUXILIOS:** Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGIA/médico si la persona se encuentra mal. **EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS:** Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. **EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo):** Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse. **EN CASO DE INHALACIÓN:** Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración. **EN CASO DE INGESTIÓN:** Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito. Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGIA/médico.. **SOLO PARA USO COMERCIAL E INDUSTRIAL.** Datos de seguridad disponibles que la solicite. Mantener fuera del alcance de los niños.

### CONTIENE:

Éter monobutílico del etilenglicol butilglícol (CAS# 111-76-2), carbonato de sodio (CAS# 497-19-8), metasilicato de disodio (CAS# 6834-92-0), hidróxido de sodio (CAS# 1310-73-2).

**EN CASO DE EMERGENCIAS QUÍMICAS:** Por derrame del producto, fugas, incendio, exposición o accidentes.

Llamar a CHEMTREC al 1-800-424-9300. Fuera del territorio continental de EE.UU. Llamar al: +1-703-527-3887.

Código producto	396FS	396MPE	396DR
Volumen	9,5 Litros	4 Litros	208 Litros
Embalaje de expedición	2 x 9,5 Litros	4 x 4 Litros	1 x 208 Litros
Cantidad para paleta	48	48	4