



Eclipse™ HD

INTENSIVT AFFEDTNINGSMIDDEL



Eclipse HD er et kraftigt affedtningsmiddel, der hurtigt renser og fjerner selv det mest genstridige fedt.

INSTRUKTIONER

Læs alle instruktioner og sikkerhedsdatabladet før brug.

GENEREL AFFEDTNING

- Bland produktet med vand i følgende fortynding:
Let affedtning –1:64 (16 ml pr. 1 liter vand)
Middelkraftig affedtning –1:32 (31 ml pr. 1 liter vand)
Kraftig affedtning –1:8 (125 ml pr. 1 liter vand)
Meget kraftig affedtning af udstyr og overflader til fødevarerbehandling, maskiner og autoværksteder –1:4 (250 ml pr. 1 liter vand).
- Påfør produktet på overfladen. Tillad en kontaktid på 5 minutter.
- Skyl med rent vand eller tør af med en ren moppe eller svamp.

GRUNDIG RENSNING AF GULV

- Bland produktet med vand i følgende fortynding:
Moderat tilsmudset gulv –1:32 (31 ml pr. 1 liter vand)
Kraftigt tilsmudset gulv –1:8 (125 ml pr. 1 liter vand)
- Påfør produktet på overfladen. Tillad en kontaktid på 5 minutter.
- Efter grundig skrubning og skylning skal gulvet tørres omhyggeligt før polering.

PRODUKTINFORMATION

Produktkode 396L5

Volumen 5 liter

Forsendelsespakning 2 x 5 liter

Antal pr. palle 64 kasser

396L5_PDS 03/2022

OVERFLADER



ALLE VASKBARE
OVERFLADER



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Beskrivelse Affedtningsmiddel med industrieffektivitet

Udseende Mørk lilla væske

Duft Sassafras

pH 12 - 14
(ASTM D1792-06)

Flammepunkt > 70°C
(ASTM D1792-06)

Viskositet (dynamisk) <10 mPa.S

Holdbarhed 2 år
ASTM D1791-93 (2008)

Vægtfylde +/- 1,064 g/cm³
ASTM D1475-13 (2008)

Frost/optøning Mere end 3 cyklusser
ASTM D3209-93 (2008)

VOC 5,44%

Sikkerhedsdatablad kan
downloades på www.pioneereclipse.com

