



Eclipse™ HD

DÉGRAISSEUR POUR TRAVAUX LOURDS



Eclipse HD est un dégraissant à usage intensif qui nettoie et élimine rapidement les salissures grasses les plus tenaces.

MODE D'EMPLOI

Lisez toutes les instructions et la fiche de données de sécurité (FDS) avant l'utilisation.

DÉGRAISSAGE GÉNÉRAL

- Mélanger le dégraissant avec de l'eau selon la dilution suivante:
Dégraissage léger - 1:64 (16 ml pour 1 litre d'eau)
Dégraissage moyen - 1:32 (31 ml pour 1 litre d'eau)
Dégraissage fort - 1:8 (125 ml pour 1 litre d'eau)
Dégraissage très fort des équipements de transformation des aliments et des surfaces, machines et ateliers automobiles- 1:4 32 (250 ml pour 1 litre d'eau).
- Appliquer sur la surface. Prévoir un temps de contact de 5 minutes.
- Rincer à l'eau claire ou essuyer avec une serpillière ou une éponge propre.

NETTOYAGE EN PROFONDEUR DU SOL

- Mélanger le dégraissant avec de l'eau selon la dilution suivante :
Salissures modérées -1:32 (31 ml pour 1 litre d'eau)
Salissures importantes-1:8 (125 ml pour 1 litre d'eau)
- Appliquer sur la surface. Prévoir un temps de contact de 5 minutes.
- Après un récurage et un rinçage en profondeur, laisser le sol sécher complètement avant de recouvrir.

RÉFÉRENCES

No. de produit 396L5

Contenu 5 litres

Quantité par caisse 2 x 5 litres

Quantité par palette 64 caisses

COMPATIBILITÉ



TOUTES LES
SURFACES
LAVABLES



SPÉCIFICATIONS

Description Dégraissant industriel

Aspect Liquide violet foncé

Parfum Sassafras

pH 12 - 14
(ASTM D1792-06)

Point d'éclair > 70°C
(ASTM D1792-06)

Viscosité (dynamique) <10 mPa.S

Durée de conservation 2 ans
ASTM D1791-93 (2008)

Densité +/- 1,064 g/cm³
ASTM D1475-13 (2008)

Gel/Dégel Passe 3 cycles
ASTM D3209-93 (2008)

COV 5,44%

Fiches de données de sécurité (FDS) disponible pour www.pioneereclipse.com téléchargement sur

