



Eclipse™ HD

HEAVY DUTY ONTVETTER



Eclipse HD is een heavy duty ontvetter die snel reinigt en de meest hardnekkige vetophopingen verwijderd.

INSTRUCTIES

Lees voor gebruik alle instructies en het veiligheidsinformatieblad (VIB).

ALGEMENE ONTVETTING

- Meng ontvetter als volgt met water:
Licht ontvetten –1:64 (16 ml per 1 liter water)
Medium ontvetten –1:32 (31 ml per 1 liter water)
Intensief ontvetten –1:8 (125 ml per 1 liter water)
Zeer intensieve ontvetting van voedselverwerkende apparatuur en oppervlakken, machines en garages – 1:4 (250 ml per 1 liter water)
- Aanbrengen op het oppervlak. Laat het 5 minuten inwerken.
- Spoelen met schoon water of dweil met een schone dweil of spons.

GRONDIG SCHROBBEN VAN VLOEREN

- Meng ontvetter als volgt met water:
Matige vervuiling –1:32 (31 ml per 1 liter water)
Zware vervuiling –1:8 (125 ml per 1 liter water)
- Aanbrengen op het oppervlak. Laat het 5 minuten inwerken.
- Na diep schrobben en afspoelen laat u de vloer goed drogen voordat u een nieuwe coating aanbrengt.

VERPAKKING

Productcode 396L5

Volume 5 liter

Transportverpakking 2 x 5 liter

Aantal per pallet 64 kartons

AANBEVOLEN



ALLE AFWASBARE
OPPERVLAKKEN



TECHNISCHE DATA

Beschrijving Industriële sterke ontvetter

Vorm Donker paarse vloeistof

Geur Sassafras

pH 12 - 14
(ASTM D1792-06)

Vlampunt > 70°C
(ASTM D1792-06)

Viscositeit (dynamisch) <10 mPa.S

Houdbaarheid 2 jaar
ASTM D1791-93 (2008)

Dichtheid +/- 1,064 g/cm³
ASTM D1475-13 (2008)

Vriezen/doeien Weerstaat 3 cyclussen
ASTM D3209-93 (2008)

VOS (vluchtige organische stoffen) 5,44%
40 CFR Deel 59 Subdeel D

VIB beschikbaar voor downloaden op www.pioneereclipse.com

