



Eclipse™ HD

KRAFTIG AVFETTINGSMIDDEL



Eclipse HD er et kraftig avfettingsmiddel som raskt og enkelt renser og fjerner de mest gjenstridige, fettete smusset.

ANVISNINGER

Les alle instruksjonene og sikkerhetsdatabladet nøye (SDS) før bruk.

GENERELL AVFETNING

- Bland avfettingsmiddel med vann i henhold til følgende fortykning:
Lett avfetting –1:64 (16 ml per 1 liter vann)
Middels avfetting –1:32 (31 ml per 1 liter vann)
Kraftig avfetting –1:8 (125 ml per 1 liter vann)
Svært kraftig avfetting av utstyr og overflater ved matvareproduksjon, maskiner og bilbutikker – 1:4 32 (250 ml per 1 liter vann).
- Påføres overflaten. Tillat en kontakttid på 5 minutter.
- Skyll med rent vann eller tørk av med en ren mopp eller svamp.

DYP SKRUBB-RENGJØRING AV GULV

- Bland produktet med vann i henhold til følgende fortykning:
Moderat tilsmussing –1:32 (31 ml per 1 liter vann)
Kraftig tilsmussing –1:8 (125 ml per 1 liter vann)
- Påføres overflaten. Tillat en kontakttid på 5 minutter.
- Etter dyp skrubbing og skylling, la gulvet tørke grundig før du maler over.

PRODUKTINFO

Produktkode 396L5

Volum 5 liter

**Forsendelse
forpakning** 2 x 5 liters

**Kvantitet på
pallen** 64 kasser

OVERFLATER



ALLE VASKBARE
OVERFLATER



TEKNISK DATA

Beskrivelse Kraftig industrielt avfettingsmiddel

Utseende Mørk fiolett væske

Duft Sassafras

pH 12 - 14
(ASTM D1792-06)

Flammepunkt > 70°C
(ASTM D1792-06)

Viskositet (Brookfield) < 10 mPa.s

Maksimal lagringstid 2 år
ASTM D1791-93 (2008)

Tetthet ± 1,064 g/cm³
ASTM D1475-13 (2008)

Fryse/Tine Består 3 sykluser
ASTM D3209-93 (2008)

VOC 5,44%

SDS tilgjengelig for nedlasting på www.pioneereclipse.com

