



Eclipse™ HD

KRAFTIGT AVFETTNINGSMEDEL



Eclipse HD är ett kraftigt avfettningsmedel som snabbt rengör och tar bort de mest envisa feta fläckarna.

ANVISNINGAR

Läs alla anvisningar och säkerhetsdatabladet före användning.

ALLMÄN AVFETTNING

- Blanda avfettningsmedel med vatten enligt följande spädning:
Lätt avfettning –1:64 (16 ml per 1 liter vatten)
Medium avfettning –1:32 (31 ml per 1 liter vatten)
Kraftig avfettning –1:8 (125 ml per 1 liter vatten)
Mycket kraftig avfettning av livsmedelsbearbetningsutrustning och ytor, maskiner och bilverkstadsområden-1:4 (250 ml per 1 liter vatten).
- Applicera på ytan. Tillåt en kontakttid på 5 minuter.
- Skölj med rent vatten eller torka med ren mopp eller svamp.

DJUP SKRUBBRENGÖRING AV GOLV

- Blanda avfettningsmedel med vatten enligt följande spädning:
Måttlig nedsmutsning –1:32 (31 ml per 1 liter vatten)
Kraftig nedsmutsning –1:8 (125 ml per 1 liter vatten)
- Applicera på ytan. Tillåt en kontakttid på 5 minuter.
- Efter djup skrubbnings och sköljning, låt golvet torka ordentligt innan återbeläggning.

PRODUKTINFO

Produktkod 396L5

Volym 5 liter

Fraktförpackning 2 x 5 liter

Pallmängd 64 lådor

YTOR



ALLA TVÄTTBARA
YTOR



TEKNISKA DATA

Beskrivning Industriellt hållfasthetsavfettningsmedel

Utseende Mörkviolett vätska

Doft Sassafras

pH 12-14

ASTM D1792-06

Flampunkt > 70°C

ASTM D1792-06

Viskositet (dynamisk) < 10 mPa.s

Hållbarhet 2 år

ASTM D1791-93 (2008)

Densitet +/- 1,064 g/cm³

ASTM D1475-13 (2008)

Frysning/tining Klarar 3 cykler

ASTM D3209-93 (2008)

VOC 5,44 %

SDS finns tillgänglig för hämtning på www.pioneereclipse.com

