



# First Step™ Floor Sealer

VERSIEGLER



**First Step** ist ein Versiegler auf Wasserbasis welcher hoch belastete Verkehrsbereiche, alte und poröse Fußboden gegen Schmutz aller Art, Wasser und Flecken schützt.

## ANWENDUNG

Vor Gebrauch stets Anwendungen und Sicherheitsdatenblatt (SDS) lesen.

1. Tragen Sie auf einem entschlackten, gründlich neutralisierten und vollständig abgetrockneten Boden 2 dünne Schichten First Step mit einem sauberen Synthetik Mop auf. Lassen Sie den Boden zwischen dem Auftragen der einzelnen Schichten gut abtrocknen.
2. Tragen Sie die von Amano Pioneer Eclipse empfohlene Beschichtung gemäß der Hinweise auf dem Etikett auf.

## BESTELLUNGSMITTELSINFORMATION

<b>Produktnummer</b>	401FSE	401MPE
<b>Inhalt</b>	10 Liter	4 Liter
<b>Größe</b>	2 x 10 Liter	4 x 4 Liter
<b>Palettenmenge</b>	48	48

## ANWENDUNGSBEREICHE



PVC

## PRODUKTDATEN

<b>Beschreibung</b>	eine Acryl Co-Polymer Emulsion
<b>Farbe</b>	weiß (milchig)
<b>Viskosität (Brookfield)</b> @ 68°F (20°C)	<5 CPS
<b>Deckung</b>	61-74 m <sup>2</sup> /Liter
<b>Trocknungszeit</b>	+/- 30 Minuten
<b>Entfernbarkeit</b> ASTM D1792-06	semipermanent
<b>FOV</b> 40 CFR Part 59 Subpart C	1,91%
<b>Feste Bestandteile</b> ASTM D2834-95 (2008)	18%
<b>pH</b> ASTM E70-07	8,5
<b>Duft</b>	leichter Acrylduft
<b>Haltbarkeit</b> ASTM D1791-93 (2008)	1 Jahr
<b>Dichte</b> ASTM D1475-98 (2008)	1,03 kg/L @ 20°C
<b>Reinigungsmittelwiderstandsfähigkeit</b> ASTM D3207-92 (2008)	ausgezeichnet
<b>Gefrier-/Siedepunkt</b> ASTM D3209-93 (2008)	widersteht 3 Zyklen

