



Formule X™ UHP

AGRESSIEVE GRONDREINIGER



De snelwerkende **Formule X Ultra High Performance Stripper** is een krachtige formule zonder ammoniak die in recordtempo zware ophoping van lagen acryl boenwas en verzegelaar verwijderd

INSTRUCTIES

Lees voor gebruik alle instructies en het veiligheidsinformatieblad (VIB).

- Meng de stripper in de volgende verdunningen:
Voor het verwijderen van sealer en coating:
1:4 (250 ml per 1 liter water)
Voor het verwijderen van coating alleen:
1:8 (125 ml per 1 liter water)
- Breng de oplossing royaal op de vloer aan en laat deze 10 minuten inwerken. Zorg ervoor dat de oplossing niet indroogt.
- Schrob de vloer met een schrobzuigautomaat of een stripmachine. Zuig de vervuilde stripper oplossing op met behulp van een schrobzuigautomaat of waterzuiger.
- Spoel grondig na met schoon water of gebruik EnviroStar Green All Purpose Neutralizer volgens de aanwijzingen op het etiket. Laat de vloer goed drogen.

Opmerking: Test de vloer op kleurechtheid op een plek waar het niet opvalt.

VERPAKKING

Productcode 503L5

Volume 5 liter

Transportverpakking 2 x 5 liter

Aantal per pallet 64 kartons

AANBEVOLEN

Alle soorten vinyl ("VCT") en de meeste soorten terrazzo, marmer en tegels van natuursteen.

Niet aanbevolen voor asfalt, rubberen of asbest vloeren.



TECHNISCHE DATA

Beschrijving	Ultra high performance stripper zonder ammoniak,
Vorm	Heldere vloeistof
Geur	Geen toegevoegde geurstoffen
Vlampunt (ASTM D1792-06)	>93 °C
Viscositeit (Brookfield) (@ 20 °C (68 °F))	< 10 mPa.s
Houdbaarheid ASTM D1791-93 (2008)	2 jaar
Dichtheid ASTM D1475-13 (2008)	+/- 0,99 g/cm3
Vriezen/dooien ASTM D3209-93 (2008)	Weerstaat 3 cyclussen
VOS (vluchtige organische stoffen) 40 CFR Deel 59 Subdeel D	+/- 42%
VIB beschikbaar voor downloaden op	www.pioneereclipse.com

