



# Formula X™ UHP

ULTRA HØY YTELSE KLARGJØRINGSMIDDEL



Hurtigvirkende **Formula Ultra High Performance Stripper** er en kraftig formel uten ammoniakk som skjærer gjennom kraftig oppbygging av smuss og vanskelig å fjerne vannbaserte forseglere på rekordtid.

## ANVISNINGER

Les alle instruksjonene og sikkerhetsdatabladet nøye (SDS) før bruk.

- Bland produktet i henhold til følgende fortyninger:  
For fjerning av forseglere og belegg:  
1:4 (250 ml per 1 liter med vann).  
Kun for fjerning av belegg:  
1:8 (125 ml per 1 liter med vann).
- Påfør oppløsningen rikelig og la det stå i 10 minutter så det får virke. Pass på at oppløsningen ikke tørker.
- Skrubb gulvet med automatisk gulvvaskemaskin eller klargjøringsmaskin. Fjern skitten oppløsning med en automatisk gulvvaskemaskin eller vannsuger.
- Skyll grundig av med rent vann eller bruk EnviroStar Green All Purpose Neutralizer i henhold til instruksjonene på etiketten. La gulvet tørke helt.

Notat: Test at gulvet er fargeekte på et lite synlig område.

## PRODUKTINFO

**Produktkode** 503L5

**Volum** 5 liter

**Forsendelse  
forpakning** 2 x 5 liter

**Kvantitet på  
pallen** 64 kasser

## OVERFLATER

Alle motstandsdyktige fliser ("VCT), og de fleste typer terrazzo, marmor og steinfliser.

Anbefales ikke for bruk på asfalt-, gummi- eller asbestfliser.



## TEKNISK DATA

<b>Beskrivelse</b>	Uten ammoniakk, ultra høy ytelse klargjøringsmiddel
<b>Utseende</b>	Klar væske
<b>Duft</b>	Ingen tilsatt duft
<b>Flammepunkt</b> (ASTM D1792-06)	>93°C
<b>Viskositet (Brookfield)</b> (@ 20°C (68°F))	< 10 mPa.s
<b>Maksimal lagringstid</b> (ASTM D1791-93 (2008))	2 år
<b>Tetthet</b> (ASTM D1475-13 (2008))	+/- 0,99 g/cm <sup>3</sup>
<b>Fryse/Tine</b> (ASTM D3209-93 (2008))	Består 3 sykluser ASTM D3209-93 (1998)
<b>VOC</b> 40 CFR del 59 underdel D	+/- 42%

SDS tilgjengelig for nedlasting på [www.pioneereclipse.com](http://www.pioneereclipse.com)

