



Formula X™ UHP

ULTRAHÖGPRESTERANDE STRIPPER



Snabbverkande **Formula X Ultra High Performance Stripper** är en kraftfull, icke ammonierad formel som skär igenom tung uppbyggnad och vattenbaserade tätningsmedel som är svårt att ta bort, på rekordtid.

ANVISNINGAR

Läs alla anvisningar och säkerhetsdatabladet före användning.

- Blanda stripper enligt följande utspädningar:
För borttagning av tätningsmedel och beläggning:
1:4 (250 ml per 1 liter vatten).
Endast för avlägsnande av beläggning:
1:8 (125 ml per 1 liter vatten).
- Applicera lösningen rikligt på golvet och låt den ligga i blöt i 10 minuter så att lösningen inte torkar.
- Skrubba golvet med automatisk skrubber eller strippingmaskin. Ta upp smutsig lösning med automatisk skrubber eller våtvakuum.
- Skölj noggrant med rent vatten eller använd EnviroStar Green All Purpose Neutralizer enligt anvisningarna på etiketten. Låt golvet torka ordentligt.

Uppmärksamma: Testyta för färgbeständighet i ett diskret område.

PRODUKTINFO

Produktkod 503L5

Volym 5 liter

Fraktförpackning 2 x 5 liter

Pallmängd 64 lådor

YTOR

Alla elastiska kakelgolv ("VCT"), och de flesta typer av terrazzo-, marmor- och stenbrottsplattor. Rekommenderas inte för golv av asfalt, gummi eller asbest.



TEKNISKA DATA

Beskrivning	Icke ammonierad, ultrahögpresterande stripper
Utseende	Klar vätska
Doft	Ingen tillsatt doft
Flampunkt ASTM D1792-06	>93°C
Viskositet (Brookfield) vid 20°C	< 10 mPa.s
Hållbarhet ASTM D1791-93 (2008)	2 år
Densitet ASTM D1475-13 (2008)	+/- 0,99 g/cm ³
Frysning/tining ASTM D3209-93 (2008)	Klarar 3 cykler ASTM D3209-93 (1998)
VOC 40 CFR Part 59 Subpart C	< 42%

SDS finns tillgänglig för hämtning på www.pioneereclipse.com

