



Formula X-TREME™

DÉCAPANT À ULTRA HAUTE PERFORMANCE



Avec une formule concentrée, puissante et sans ammoniacque, **Formula X-Treme** élimine en un temps record les accumulations importantes et les bouches-pores à base d'eau difficiles.

MODE D'EMPLOI

Lisez toutes les instructions et la fiche de données de sécurité (FDS) avant utilisation.

1. Mélanger le décapant à l'eau froide aux dilutions suivantes:
Décapage intense: 1:20 (soit 50 ml par litre d'eau)
Décapage normal: 1:30 (soit 34 ml par litre d'eau)
Décapage léger: 1:40 (soit 25 ml par litre d'eau)
2. Appliquez la solution généreusement sur le sol et laissez pénétrer pendant 10 minutes. Ne pas laisser sécher.
3. Frottez le sol avec une autolaveuse ou une machine à décaper. Récupérer le liquide souillé à l'aide d'un aspirateur à eau ou avec le suceur de l'autolaveuse.
4. Rincer abondamment avec de l'eau propre et laissez sécher le sol soigneusement avant d'appliquer tout produit de finition.

Note: Tester le sol pour décoloration dans un endroit discret.

RÉFÉRENCES

No. de produit 549L5

Contenu 5 litres

Quantité par
caisse 2 x 5 litres

Quantité par
palette 64 caisses

COMPATIBILITÉ

Tous les revêtements de sol résilients (« VCT ») et la plupart des types de carreaux de sol de mosaïque, de marbre et de carrières. Non recommandé pour les revêtements de sol en asphalte, caoutchouc ou amiante.



SPÉCIFICATIONS

Description	Décapant à ultra haute performance sans ammoniac
Aspect	Liquide clair
Parfum	Odeur aromatique
Point d'éclair (ASTM D1792-06)	>93°C
Viscosité @ 68°F (20°C)	<20 mPa.s
Durée de conservation (ASTM D1791-93 (2008))	2 ans
Densité (ASTM D1475-13 (2008))	0,99 kg/litre @ 20°C
Gel/Dégel (ASTM D3209-93 (2008))	Passe 3 cycles ASTM D3209-93 (1998)
COV 40 CFR Partie 59 sous-partie D	86,6%
Fiches de données de sécurité (FDS) disponible pour téléchargement sur	www.pioneereclipse.com

