

WoodStar™

WOOD FLOOR COATING

Un revestimiento de suelos de madera acrílico a base de agua de un solo componente.



DATOS TÉCNICOS

Descripción	Revestimiento acrílico a base de agua
Apariencia	Blanco lechoso
Brillos disponibles	Satinado, Brillo medio, Muy brillante
pH ASTM E70-D	8,5
Brillo reflectivo (60°) ASTM D1455-87 (2008)	Satinado: 20-25 Brillo medio: 45-50 Muy brillante: > 85
Viscosidad (Brookfield) @ 68°F (20°C)	<50 centipoise
Cobertura	500-600 ft ² /gal
Tiempo de secado	1-2 horas para la primera capa
COV 40 CFR Part 59 Subpart C	<215 g/L
Sólidos no volátiles ASTM D2834-95 (2008)	31%
Fragancia	Característica
Resistencia al resbalo ULTM410	Cumple con los requisitos
Vida útil ASTM D1791-93 (2008)	1 año
Densidad ASTM D1475-98 (2008)	8,7 lb/gal
Resistencia detergente ASTM D3207-92 (2008)	Excelente
Congelado/Descongelado ASTM D3209-93 (2008)	Pasa 3 ciclos

POR QUÉ WOODSTAR:

IDEAL PARA PISOS COMERCIALES, RESIDENCIALES & DEPORTIVOS

Fórmula a base de agua de un solo componente

NO PRODUCE CAMBIOS EN EL COLOR O LA APARIENCIA DEL SUELO

Transparente e incoloro

DURADERO

Acrílico reticulado internamente

INSTRUCCIONES

Aplique una capa de sellador de lijado. Deje secar de dos a tres horas. Lije ligeramente el suelo. Aspire, pase una mopa y limpie el piso.

Lea todas las instrucciones y las fichas de datos de seguridad (FDS) antes del uso.

Puede descargar las instrucciones y las FDS en pioneereclipse.com

SUPERFICIES

PISOS DE
MADERA

Código Producto	702FS	702MPE
Volumen	9,50 litros	4 litros
Embalaje De Expedición	2 x 9,5 litros	4 x 4 litros
Cantidad Para Paleta	48	48