

# Eclipse™

## ANTIMOUSSE TOUT USAGE

Antimousse tout usage pour autolaveuses et extracteurs pour tapis.



### POURQUOI ECLIPSE ALL PURPOSE DEFOAMER:

#### AMÉLIORE LA RÉCUPÉRATION DE LA SOLUTION

Agent antimousse

#### PROLONGE LA DURÉE DE VIE DES MOTEURS D'AS

### MODE D'EMPLOI

Bien agiter avant utilisation.

Ajouter au réservoir de récupération de l'autolaveuse ou de l'extracteur pour tapis, selon les besoins, pour contrôler la mousse.

Lire toutes les instructions et les fiches de données de sécurité (FDS) avant l'utilisation.

Les instructions et les fiches de données de sécurité (FDS) sont disponibles pour téléchargement à l'adresse [pioneereclipse.com](http://pioneereclipse.com)

### DONNÉES TECHNIQUES

Description	Antimousse Tout Usage
Aspect	Blanc laiteux
pH ASTM E70-07	9.3 (tel que fourni)
Viscosité (Brookfield) @ 68°F (20°C)	300 centipoise
VOC 40 CFR Part 59 Subpart D	0%
Parfum	Aucune ajoutée
Durée de Conservation ASTM D1791-93 (2015)	2 ans
Densité ASTM D1475-13 (2008)	1.2 kg/l @ 20°C 8.5 lb/gal @ 68°F
Point d'éclair (ASTM D56-05) (2010)	> 93°C (200°F)
Gel/Dégel ASTM D3209-93 (2015)	Passé 3 cycles

Code Du Produit	804MPE	804RTU
Volume	4 litres	32 US onces
Emballage d'Expédition	4 x 4 litres	12 x 32 onces
Quantité Par Palette	48	44