



Nettoyant concentré pour extraction à l'eau froide ou application par pulvérisation.

MODE D'EMPLOI

Lire toutes les instructions et les fiches de données de sécurité (FDS) avant l'utilisation.

Pour l'extraction de tapis synthétiques :

1. Mélanger le nettoyant dans un extracteur pour tapis à une dilution de : 1:128 (1 onces US par gallon/8 ml par 1 litre d'eau).
2. Nettoyer soigneusement avec un extracteur pour tapis. Utiliser un antimousse dans le réservoir de récupération si nécessaire.
3. Nettoyer le tapis avec un râteau à tapis propre ou un balai synthétique rigide et laisser sécher.


Comme une pré-pulvérisation :

1. Passer soigneusement l'aspirateur sur la moquette et prétraiter les endroits.
2. Mélanger dans un pulvérisateur à pompe à une dilution de 1:8 (16 onces US par gallon/125 ml par 1 litre d'eau).
3. Vaporiser complètement le tapis. Agiter avec un râteau à moquette, une brosse aspirante, une brosse à shampoing ou un bonnet.
4. Attendre 10 à 15 minutes pour que le nettoyant détache complètement les salissures. Ne pas laisser sécher.
5. Nettoyer soigneusement avec un extracteur pour tapis et de l'eau. Utiliser un antimousse dans le réservoir de récupération si nécessaire.
6. FACULTATIF : Rincer soigneusement le tapis avec un extracteur et rincer par extraction conformément aux instructions de l'étiquette.
7. Nettoyer le tapis et laisser sécher.

SURFACES



TAPIS



REMOURRAGE

DONNÉES TECHNIQUES

Description	Tapis extracteur et nettoyant avant pulvérisation
Aspect	Liquide clair, légèrement ambré
pH <small>ASTM E70-07 (2015)</small>	9,5 (tel que fourni)
Viscosité (Brookfield) <small>@ 68°F/20°C</small>	< 10 centipoise
COV <small>40 CFR Part 59 Subpart D</small>	0,78% (tel que fourni) 0,09% (1:8) 0,01% (1:128)
Parfum	Aucune ajoutée
Durée de conservation <small>ASTM D1791-93 (2015)</small>	2 ans
Densité <small>ASTM D1475-13</small>	8,9 lb/gal @ 68°F 1,07 kg/L @ 20°C
Point d'éclair <small>(ASTM D56-05) (2010)</small>	>200°F (93°C)
Gel/Dégel <small>ASTM D3209-93 (2015)</small>	Passé 3 cycles
Volume	3,8 litres

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Code du produit	831MPE
Volume	1,06 US galons (3,8 liters)
Emballage d'expédition	4 x 1,06 galons (4 x 3,8 liters)
Quantité par palette	48

