



Nettoyant concentré qui détache efficacement les salissures tenaces des tapis et du rembourrage.

## MODE D'EMPLOI

Lire toutes les instructions et les fiches de données de sécurité (FDS) avant l'utilisation

Passer soigneusement l'aspirateur sur le tapis et prétraiter les taches avant de le nettoyer.

A utiliser comme un prétraitement :

1. Mélanger dans un pulvérisateur à pompe à une dilution de 1:32 (4 onces US par gallon/31 ml par 1 litre d'eau).
2. Vaporiser la solution sur le tapis.
3. Nettoyer avec un béréet sec ou légèrement pulvérisé sous la machine à plancher rotative en utilisant des mouvements circulaires. Pour le récurage du béréet, faire tremper le béréet dans un seau de solution pour béréet de polissage et essorer-le soigneusement avant de le nettoyer.
4. Laisser sécher.

## INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

**Code du produit** 835MPE

**Volume** 1,06 US gallons  
(3,8 litres)


**Emballage d'expédition** 4 x 1,06 gallons  
(4 x 3,8 litres)

**Quantité par palette** 48

## SURFACES



TAPIS



REMOURRAGE

## DONNÉES TECHNIQUES

**Description** Agent antisalissure pour lustreuse

**Aspect** Liquide clair de couleur paille claire

**pH** 8.5 (tel que fourni)  
ASTM E70-07 (2015)

**Viscosité  
(Brookfield)** <20 centipoise  
@ 68°F/20°C

**COV** 0% (tel que fourni)  
40 CFR Part 59 Subpart D

**Parfum** Aucune ajoutée

**Durée de  
conservation** 2 ans  
ASTM D1791-93 (2015)

**Densité** 8,6 lb/gal @ 68°F  
ASTM D1475-13 1,03 kg/L @ 20°C

**Point d'éclair** >200°F (93°C)  
(ASTM D56-05) (2010)

**Gel/Dégel** Passe 3 cycles  
ASTM D3209-93 (2015)

**Volume** 3,8 litres

**CARB**  
Compliant



ENVIROSTAR

